

# 工业排气扇通风设备玻璃钢式轴流通风机 玻璃钢负压风机

产品名称	工业排气扇通风设备玻璃钢式轴流通风机 玻璃钢负压风机
公司名称	深圳市鑫鸿发环保设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:鑫鸿发 型号:4-72 气流方向:离心风机
公司地址	深圳市坪山新区高思特工业区十栋
联系电话	0755-84648393 13528710819

## 产品详情



【厂家直销】rh系列 高压水泵  
可空转立式耐腐耐酸碱磁  
力泵  
1880.00






rd系列可空转立式耐酸碱泵  
2500.00



rh系列高压可空转立式耐酸  
碱化工泵 水泵  
1600.00



深圳  
转直  
780



mpx系列磁力驱动循环泵 耐腐蚀耐酸碱化工马达水泵
2300.00

mp(md)系列耐腐蚀耐酸碱化工 磁力泵
390.00

mph(mdh)系列耐腐蚀磁力泵 电镀过滤机化工水泵
1100.00

mpx 电铸
110

轴流风机，就是与风叶的轴同方向的气流(即风的流向和轴平行)，如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。轴流风机又叫局部通风机，是工矿企业常用的一种风机，安不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里，外形就是一个筒形，用于局部通风，安装方便，通风换气效果明显，安全，可以接风筒把风送到指定的区域。

玻璃钢轴流风机是一种采用防腐玻璃钢材料制造的新型的通风设备，属于轴流风机，因为风机的外框采用防腐玻璃钢材质，工作原理是利用负压换气，达到空气流通，通风降温的目的，所以被称为玻璃钢负压风机。玻璃钢负压风机具有耐腐蚀、大风量、低能耗、低转速、低噪音等特点。

根据轴流风机的特性做出以下分类：

按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、pp风机，pvc风机，铝风机、不锈钢风机等等

按用途分类：防爆风机、防腐风机、防爆防腐风机等类型。

按使用要求分类：管道式、壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、电机外置式等。

轴流风机用途：

可用于冶金、化工、轻工、食品、医药及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。

轴流风机特点：

本系列风机具有结构简单,稳固可靠、噪声小、功能选择范围广等特点。

实际应用：玻璃钢负压风机一般运用在工厂的厂房通风换气，特别是有酸碱腐蚀性的场所通风换气，安装时集中将玻璃钢负压风机安装在室内墙的一侧窗户上，进气口利用对应室内的另外一侧窗户或者门，空气由进气口到玻璃钢负压风机形成对流抽风换气。在这个过程中，靠近玻璃钢负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入室内，空气由进气口涌入室内，从室内以一定的风速流过，由玻璃钢负压风机安装的位置排出室外。玻璃钢负压风机换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。

适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。

- 3、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- 4、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
- 5适用于仓储物流领域

#### 通风降温说明

1、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外，使用玻璃钢负压风机能将室内热气迅速排出让室内温度和外界温度持平，不至于车间内温度升高。

2、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。

3、玻璃钢负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。

离心风机和轴流风机主要区别在于：

1、离心风机改变了风管内介质的流向，而轴流风机不改变风管内介质的流向；

2、前者安装较复杂

3、前者电机与风机一般是通过轴连接的，后者电机一般在风机内；

4、前者常安装在空调机组进、出口处，锅炉鼓、引风机，等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。

此外还有斜流(混流)风机，风压系数比轴流风机高，流量系数比离心风机大。

填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备装简单方便的特点。

混流式（或轴向冲流式）风机结合了轴流式和离心式风机的特征，尽管它看起来更像传统的轴流式风机。

将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。

机壳可具有敞开的入口，但更常见的情况是，它具有直角弯曲形状，使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀，以放慢空气或气体流的速度，并将动能转换为有用的静态压力。

本产品的品牌是鑫鸿发，型号是4-72，气流方向是离心风机，材质是玻璃钢风机，风机压力是高压风机，类型是抽风机，性能是防腐风机，轴功率是2.2（kw）