

搪瓷回转真空烘干机，搪玻璃回转干燥设备，双锥回转真空干燥机

产品名称	搪瓷回转真空烘干机，搪玻璃回转干燥设备，双锥回转真空干燥机
公司名称	常州杰创干燥设备有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机 品牌:杰创干燥
公司地址	常州市郑陆镇工业开发区
联系电话	0519-85808388 13775188673

产品详情

概述： szg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，szg双锥真空具备皮带、链条两级弹性联结方式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了szg-a，它既可无级调速，又能进行恒温控制。作为专业干燥设备制造厂，我们以每年百余台服务于用户，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠

原理： 在密闭的夹层中通入热能源(如热水、低压、蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断的向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料

在很短时间内达到干燥目的。**特点：**

油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20～160 之间。

热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。

间接加热，物料不会被污染，符合"gmp"

要求。设备维修操作简便，易清洗。**应用：**

适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等)，更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。**技术参数表：**

项目	单位	机 型										
名称	unit	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
总容积		100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
工作容积		50	100	175	250	375	500	750	1000	1500	2000	2500
加热面	m2	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	10.2	12.1	14.1

积												
转速	rpm	6						5	4	4	4	
功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2	3	3	4	5.5	7.5	7.5
回转高度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055	3530	3800	4180
整机重量	kg	825	1050	1350	1650	1800	2070	2250	3000	4500	5350	6000
罐内设计压力	mpa	-0.09~0.096										
夹层设计压力	mpa	0.3										
电机可根据用户要求选配调速电机，转速为0-6rpm												
本机最大容积可设计为10000l												

本产品的加工定制是否，类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机，品牌是杰创干燥，操作方式是间歇式，干燥介质是蒸汽，加热方式是传导式，工作类型是组合式，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是错流，应用领域是医药，化工，传热面积是4.5（m²），转速是2-12（r/min），功率是3-22（kw），水分蒸发量是10-500（kg/h），外形尺寸是4.5*2*3.5（m），重量是1000-5000（kg）