高光胶粉,高亮胶粉抛光

产品名称	高光胶粉,高亮胶粉 抛光
公司名称	景德镇市白雪装饰建材厂
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:抛光 品牌:金马 粘合材料类型:其他
公司地址	江西省景德镇市昌江区三河新村(陶瓷城供电所 对面)
联系电话	86-0798-8588125 18107986569

产品详情

型号抛光品牌金马粘合材料类型其他有效物质99 (%)剪切强度5.0 (mpa)保质期24 (个月)

执行标准 jc438-91、jct438-2006

gm高光高亮腻子胶粉呈白色粉末状,由多种高分子材料共聚而成。该胶粉配制的高光腻子粉适用于城乡各种建筑物墙面装饰装修,耐水性强、耐高低温、无毒无害、无污染、流平性好,各种新旧墙面均可施工(新墙面无需干透)。涂面如瓷、手感细腻、耐水洗不脱粉、光洁度远远胜于纤维素抛光,其装饰效果可与乳胶漆相媲美。

一、gm高光腻子粉参考配方:

gm高光胶粉 0.4-0.5% 双飞粉(400目) 50-70% 灰钙粉 25-35%

轻钙 5-15%

二、注意事项:

施工现场温度应在5度以上。

先用腻子底料将墙面刮平,两天后再用高光腻子抛光。

- 3.腻子批刮厚度为0.8-1.2毫米。
- 4.腻子抛光应在墙面无水印干至90%时进行。

5.旧墙施工时一定要等底料腻子完全干燥后方可进行第二层作业。

三、gm高光腻子粉生产方法:

以参考配方为例,先启动搅拌机,在机器中加入1/3双飞粉、1/3gm胶粉、1/3灰钙粉和1/3轻钙,随后又加入1/3双飞粉、灰钙粉、轻钙等。如此周而复始加料,直至所有材料全部加完,继续搅拌10-15分钟,即可装袋为成品。

四、包装:25kg防潮湿包装袋。

存放于阴凉干燥处,严禁雨淋、潮湿。

标准状态下储存期为两年。

运输按《非危险品运输规则》办理。