

# 高粘度外墙抗裂胶粉，腻子胶粉

产品名称	高粘度外墙抗裂胶粉，腻子胶粉
公司名称	景德镇市白雪装饰建材厂
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:金马 产地:江西景德镇
公司地址	江西省景德镇市昌江区三河新村（陶瓷城供电所对面）
联系电话	86-0798-8588125 18107986569

## 产品详情

品牌                          金马                          产地                          江西 景德镇

gw高粘度外墙抗裂胶粉呈白色粉末状，它由多种高分子材料辅以多功能助剂科学配制而成，无毒、无害、无污染、无气味、无碱性。能迅速溶于冷水，用量小、粘度高、抗裂性好，具有悬浮、保湿、抗酶、耐老化、保存时间长、性能稳定等优点。用其配制的外墙腻子涂料施工方便，使用时附着力强、耐水性好、柔软性好、抗裂效果好、强度高、不卷皮，耐水洗，不脱粉，不龟裂，不泛黄，防紫外线穿透、遮盖力强，抗震动性好使用寿命是传统涂料的数倍。

此胶粉配成的高硬、耐水、柔性抗裂外墙腻子粉及外墙保温砂浆能增加腻子同外墙的结合力，防雨淋、防高热、防冰冻效果显著。

### 二、gw胶粉外墙腻子粉参考配方：

外墙腻子配方a 外墙腻子配方b gw胶粉0.5-0.6% 0.5-0.6% 双飞粉40-50% 20-30%

灰钙粉10-15% 10-15%

ok粉10-15% 10-15%

白水泥30-40% 30-40%

石英砂30-40%

木质纤维0.5-1.0% 0.5-1.0%

以上配方仅供参考，生产时请以当地原料和亲自试验的配方为准。生产方法：在生产外墙腻子粉的搅拌机中加入1/3双飞粉，然后加入1/3gw胶粉，再加入1/3灰钙粉和1/3白水泥及其它材料，再又加入1/3双飞粉。如此周而复始加料，直至所有材料全部加完，待继续搅拌10-15分钟，即可装袋为成品。

### 三、外墙腻子粉施工注意事项：

施工现场温度应在5度以上为宜。

避免与油性聚酯漆同时施工。

调好的腻子最好当天用完，以免影响批刮质量。

腻子使用时，不要掉入其它杂质而影响腻子的洁白度。

施工时勿将本品污染在铝合金门窗框或其它金属物上，以免增加洗刷难度。本品无毒、无气味、无腐蚀性，施工时对皮肤无任何刺激。

腻子粉施工的质量取决于腻子粉加入水后的混合均匀程度，加水量要控制不能多。

施工中应注意，一定要等第一层干燥后方可进行第二层作业。

### 四、包装：25kg防潮湿包装袋。

存放于阴凉干燥处，严禁雨淋、潮湿。

标准状态下储存期为两年。

运输按《非危险品运输规则》办理。