

# 300HB热变形测定仪 热塑性材料的热变形测定仪 维卡仪

产品名称	300HB热变形测定仪 热塑性材料的热变形测定仪 维卡仪
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:皆准 型号:300HB
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

## 产品详情

300hb热变形测定仪 功能、适用范围：

主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，是一种智能化极高的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。

采用pc机控制，试样自动升降、位移传感器测变形，实时曲线绘制，直接在pc机上对试验数据进行二次处理，试验数据可以导入到office软件中，进行编辑排版。

300hb热变形测定仪 执行标准：

符合gb/t 1633、gb/t 1634、gb/t 8802、iso 2507、iso 75、iso 306、astmd 1525, astmd 648等标准要求。

300hb热变形测定仪 技术参数：

- 1) 控温范围：室温 ~ 300
- 2) 最大温度误差：±0.5
- 3) 升温速度：50 /h、120 /h
- 4) 温度测量点：1个

- 5) 变形测量范围：-0.1mm ~ 1.1mm
- 6) 最大变形误差：±0.01mm
- 7) 使用介质：甲基硅油或变压器油；
- 8) 试样支承跨距：64mm、100mm
- 9) 冷却方式：150 以上自然冷却，150 以下水冷却或自然冷却；
- 10) 具有上限温度保护功能；
- 11) 试验架数：3个
- 12) 控制方式采用单片机和pc机分布式控制系统；
- 13) 仪器尺寸：880mm × 580mm × 1400mm
- 14) 所需空间：前后1m，左右0.6m
- 15) 电源：4500va 220vac 50hz

300hb热变形测定仪 配置：

- 1) 主机 一台
- 2) 试样架 三个
- 3) 热变形压头 三个
- 4) 维卡压针 三个
- 5) 品牌台式计算机 一台
- 6) 彩色喷墨打印机 一台
- 7) 基于win98\2000\xp中文版下试验软件一套
- 8) 电源线 一根
- 9) 信号线 一根

名称	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	w
规格												
重量g)	1000	900	500	200	100	50	20	10	5	2	40	60(负载杆)
件数	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3

备注：用户需备有冷却水源及通风排烟设备。

本产品的加工定制是否，品牌是皆准，型号是300hb，测量范围是gb/t1634，测量精度是 $\pm 0.5$ ，控温范围是室温~300（ ），功率是见说明（w），尺寸是880×580×1400（mm），重量是见说明（kg），适用范围是塑料热变形维卡软化点温度测定