

三综合温湿度振动试验箱

产品名称	三综合温湿度振动试验箱
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	500000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-E705
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

一、三综合温湿度振动试验箱特点：温度、湿度、振动综合应力试验系统（三综合试验箱），将温度、湿度气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时，将（高温或低温，温度变化）应力、温度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间，同时或分别施加到样品上，与单一应力作用相比，具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点，现已广泛应用于航空航天、船舶、汽车等电子产品对环境适应性，使用可靠性的考核与评定，应用于电子产品设计缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选场合。

二、三综合温湿度振动试验箱标准：gb/t 2423.102-2001 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验：温度（低温，高温）/低气压振动（正弦）综合gjb150.24a-2009军用装备实验室环境试验方法 第24部分：温度-湿度-振动-高度试验

三、三综合温湿度振动试验箱振动系统：dc系列通用型电动振动台（水冷）

2.台面螺孔布置图（单位：mm）

四、三综合温湿度振动试验箱规格参数：1、规格参数： r-pt
z-306 r-pt
z-408 r-pt
z-800 r-pt
z-10002、内尺寸hxwxh(cm)： 85x60x60 85x60x80
100x100x80 100x100x1003、外尺寸： 175x80x102
175x80x132 190x120x132
190x120x1524、振动台台面最大尺寸cm：水平台面：400x400 水平台面：400x400
水平台面：400x400 水平台面：400x400

垂直台面：400x400 垂直台面：400x400 垂直台面：400x400
垂直台面：400x400 5、温度范围：-70 ~ 150 (s),
-40 ~ 150 (l), -20 ~ 150 (r) 6、湿度范围：20% ~ 98%r.h
(10% ~ 98%r.h; 5% ~ 98%r.h为特殊选用条件) .7、温/湿稳定度：±0.5 , ±2%.8、温/湿均匀度：±1 ,
±2%.9、温.湿度偏差： ±2 /
±3%rh.10、升温时间：约3~4 /min.11、降温时间：约0.7 ~1 /min
(特殊要求可定做：快温变型5 ~ 25 /min,线性/非线性可调) .12、内箱：sus 304# 8k镜面不锈钢板.13、
外箱：优质冷轧钢板，表面防锈处理后静电喷塑.14、保温材料：聚氨酯泡沫+玻璃纤维.15、控制器：自
主研发温湿度控制系统.16、显示屏：7英寸，800x480点阵真彩lcd触摸屏.17、设定方式：中英文菜单(切
换)，触摸屏输入方式.18、程序容量：250组/12500段/每组32000次循环.19、显示分辨率：温度0.1 , 湿
度0.1%rh,时间1s.20、温度测量：pt100铂金电阻.21、湿度测量：干湿球.22、通讯功能：标配：usb,rs-232c
接口， 选配：远程操控功能.23、记录功能：采样周期3s到60s任意设定.24、系统：法国(泰康)全封
闭压缩机组或德国(比泽尔)半封闭式高效压缩机.25、制冷剂：环保冷媒：单级一级r-404a,
复叠二级r-23.26、冷却：风冷或水冷.27、供水方式：磁力泵供水.28、储水容量：30l.29、试验用水：去
离子水或蒸馏水.30、加热系统：不锈钢鳍片式加热管加热空气方式.31、加湿系统：不锈钢护套式电热蒸
气发生方式。(特点：密封性能极好，有效防止蒸汽流失) .32、安全保护：压缩机超压、过载、过热、过
流保护；超温保护；漏电保护；风机过载保护；相序保护；加湿干烧保护；水箱缺水警报系统.33、标准
配置：观视窗；视窗观测灯；测试孔(φ 50x1只)；试料架(2组)；超温保护器；时间信号接口.34、选配
件：有纸或无纸记录仪；特殊规格测试孔；特殊规格样品架；10寸液晶触摸屏.35、电源：ac3 φ 5w380v50
hz.

ps：以上价格仅供参考！实际价格以下单为准！

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-E705，材质是不锈钢，温度范围是-70 ~ 150(S), -40 ~ 150(L), -20 ~ 150 ()，测量范围是0，工作室尺寸是850x600x600 (mm)，重量是0 (kg)，温度波动度是±1，适用范围是适用于电工电子产品，温度均匀度是±2