液晶人工气候培养箱RTOP-500Y

| 产品名称 | 液晶人工气候培养箱RTOP-500Y |
|------|---|
| 公司名称 | 四川中浪科技有限公司 |
| 价格 | 17000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:国产 型号:RTOP-500Y |
| 公司地址 | 四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16- 1-1 |
| 联系电话 | 086-02865890848/65805328/65851648 18981985088 |

产品详情

电话: 028-65890848 65805328 65851648热线: 400-600-9004

网址:http://www.pifayiqi.com邮件:sales@pifayiqi.com 地址:四川省成都市武侯区万寿桥南路3

99号清荷苑16-1-1

主机简介:时段控制99段编程,温度范围0-50 ,湿度50-95%rh照度三级可调。仪器名称:液晶人工气候培养箱液晶人工气候培养箱仪器型号:rtop-500y液晶人工气候培养箱产品特点:大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,操作简单,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、照度、杀菌等梯度控制。时段控制99段编程,温度范围0-50 ,湿度50-95%rh照度三级可调。定时杀菌功能,设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭此功能。直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度。可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。液晶人工气候培养箱技术参数:容积:5001压缩机动延时保护时间:3分钟左右 温度波动度:±0.5 噪音:<70 cb温度均匀度:±1 光照度:0~5500lx(常规)/(1型:0-12000lx)、(2型:0-22000lx)控湿范围:50%~90% rh湿度波动度:±5%rh 加热功率:500w(rtop-1000为1000w)偏差:±5%rh压缩机功率:190w~320w温度、湿度、光照可编程段数:液晶1-99加湿器水箱容量:5l 个时段全自动 工作环境:温度0~40 ,湿度80%rh以下腐蚀性气体光照级数:0~3级(强光:0~8级)电源:220±22v、50±0.5hz备注:0-3000-5500(光照可选例:种子发芽可选3000lx,幼苗生长可选5500lx或以上。我公司所有培养箱都可以根据用户要求增加光照强度)

液晶人工气候培养箱型号列表:

| 主要型号 | 容积 | 外形尺寸 (mm | 时段控制方式 | 控湿范围 | 温度波动度 | 控温 |
|------|----|----------|--------|------|-------|----|
| | |) | | | | |
| | | | | | | |

| rtop-150y | 150I | 520x550x1600 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-------|--------|
| rtop-260y | 2701 | 590x590x1655 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-268y | 2681 | 590x590x1655 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-280y | 2801 | 590x590x1695 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-300y | 3001 | 590x590x1785 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-310y | 3101 | 590x590x1785 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-380y | 3801 | 660x660x1770 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-430y | 4301 | 660x660x1890 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-500y | 5001 | 692x692x2000 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-800y | 8001 | 1265x650x1850 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |
| rtop-1000y | 10001 | 1260x660x1985 | 液晶1-99时段全 自动 | 50 ~ 95% | ± 0.5 | 0 ~ 50 |

产品提示:我们向(四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地)客户提供智能光照培养箱、种子发芽箱、光照发芽箱、光照培养箱、种子发芽柜、液晶人工气候箱仪器、人工气候箱仪器、低温光照培养箱、生化培养箱、恒温、数显光照培养箱、人工气候箱、人工气候培养箱、智能人工气候培养箱、恒温恒湿箱、霉菌培养箱等培养箱.

如果您想具体查看信息,请登录我们的官方网站http://www.pifayiqi.com。

本产品的加工定制是否,品牌是国产,型号是RTOP-500Y