

## 硫化罐，加工硫化罐 1.5\*4

产品名称	硫化罐，加工硫化罐 1.5*4
公司名称	新乡市恒立锅炉容器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:1.5*4 品牌:恒立
公司地址	凤泉区工业园
联系电话	0373-5411370 13783628963

## 产品详情

hl系列硫化罐：一、用途：硫化罐主要用于橡胶线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，食品及中成药灭(杀)菌，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、烘干。二、结构特点：硫化罐为快开门式压力容器。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件安全（配装安全联锁装置）。三、质量标准：产品严格按《容规》和gb150-98、gb151-98国家标准制造验收，质保资料及技术文件完整。四、技术参数：

规格 内径×有效长度l	罐体内径 (m)	罐体有效长度l ( m )	工作压力 mpa	工作温度	加热升压方式
0.8×l	0.8	1.5 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22	0.45	145	1、直接蒸汽
1×l	1	2 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22			
1.2×l	1.2	2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 21	0.6	160	2、电烧水产生蒸汽
1.5×l	1.5	3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10			
1.7×l	1.7	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10	0.8	175	3、电加热， 压缩空气（热空气）
1.8×l	1.8	4 ; 6 ; 8 ; 10			
2×l	2	4 ; 5 ; 6 ; 10	1.3	194	
2.2×l	2.2	4 ; 5 ; 6 ; 10			
2.5×l	2.5	4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10	0.45.60.8	145160175	4、间接蒸汽 或导热油，压 缩空气(热空
2.6×l	2.6	5 ; 6 ; 8 ; 10			
2.8×l	2.8	6 ; 8 ; 10			
3×l	3	6 ; 8 ; 10			
1.5×l	1.5	3 ; 4			

1.7 × l	1.7	4 ; 5.1 ; 5.25			气)
2 × l	2	6			
2.6 × l	2.6	6			

五、备注：硫化罐罐体有效长度可按用户要求加长或缩短。

新乡市恒立锅炉容器制造有限公司是压力容器、锅炉专业生产厂家，属股份制民营企业。具有 A、B 类压力容器制造资质，产品适用于石油、化工、化肥、医药、食品、饮料、造纸、水泥等行业。新乡市恒立锅炉容器制造有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。新乡市恒立锅炉容器制造有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

本产品的加工定制是是，型号是1.5\*4，品牌是恒立，有效长度是10000以下（mm），工作压力是1.3（MPa），类型是蒸汽硫化罐，样式是卧式，直径是2000~（mm），罐内有效空间是10（m<sup>3</sup>），工作温度是184（℃），主电动机功率是7.5（KW）