

硫化罐 电加热硫化罐 胶管硫化罐 半自动

产品名称	硫化罐 电加热硫化罐 胶管硫化罐 半自动
公司名称	诸城顺泽机械有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:sz-1200x3000 品牌:顺泽
公司地址	诸城市密州街道杨家岭
联系电话	0536-6088033 15684288088

产品详情

诸城顺泽机械有限公司坐落于风光秀丽、人杰地灵，有全国百强县（市）称号的山东省诸城市，并且这里是舜帝的故乡，还被誉为中国“恐龙之乡”，铁路、高速公路四通八达，地理位置优越。是一个集科研、制造、销售于一体的专业不锈钢食品机械及压力容器生产企业。

公司秉承“诚信为魂，天道酬勤”的经营理念。努力将顺泽打造成为业内第一品牌。所有设备均采用国家规定原料制作。确保我们的设备安全、卫生、节能。公司主要产品有果蔬清洗系列、肉丸成型蒸煮流水线、夹层锅、高温杀菌锅、橡胶硫化罐及其他系列产品。可广泛应用于乳制品加工、果蔬加工、水产品加工、肉类加工、速冻食品及橡胶工业等诸多行业。“倾听客户的声音”是顺泽公司的首要事情，客户需求是我们持续改进的动力。我们坚持不懈努力为客户提供优质的产品和出色的服务，从最初的咨询、设计到安装、调试、培训，我们力争从各个方面满足客户的需求。优质的产品、完善的服务、良好的信誉将成为顺泽公司成功的要素。真诚希望顺泽的设备能帮助您生产出美味的食品，为您的企业带来可观的效益。

第一部分：前言

硫化工艺是指具有一定塑性和黏性的胶料（混炼胶）经过成型工艺后（如压延、压出、成型等）而制成的橡胶半成品在一定外部条件下通过化学因素（如硫化体系）的作用，重新转化为软质弹性橡胶制品或硬质韧性橡胶制品，从而获得使用性能的工艺过程。在硫化过程中，外部的条件使胶料组分中的混炼胶与硫化剂发生化学反应，由线形的橡胶大分子交联成立体网状结构的大分子，从而大大改善了橡胶的各项性能，使橡胶获得了能满足产品使用需要的硬度、耐热、耐老化、耐酸碱、耐高温、弹性等物理机械性能和其他性能。硫化的实质是交联，即线形的橡胶分子转化为空间网状结构过程。

根据硫化介质及硫化方式的不同，硫化又可分为直接硫化、间接硫化和混气硫化三种方法。直接硫化，将制品直接置入热水或蒸汽介质中硫化。间接硫化，制品置于热空气中硫化，此法一般用于

某些外观要求严格的制品，如胶鞋等。 混气硫化，先采用空气硫化，而后再改用直接蒸汽硫化。此法既可以克服蒸汽硫化影响制品外观的缺点，也可以克服由于热空气传热慢，而硫化时间长和易老化的缺点。

硫化罐主要用于轮胎、橡胶线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、干燥。

硫化罐为快开门式压力容器。罐门密封采用硅胶充气式密封圈或内压自紧式橡胶垫密封。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件齐全（配装安全联锁装置）。

第二部分：设计理念

1. 人性化！（处处别具匠心，体现以人为本、便于操作的设计理念）
2. 安全！（按照：国标gb150-2011《压力容器制造标准》）
3. 可靠！（选用世界知名品牌的部件，）
4. 节能！（温度散失；电力、压缩空气、时间的消耗四个方面合理、优化搭配）
5. 外形美观、新颖，结构紧凑、简约！

第三部分：设计、制造依据

1. 压力容器部分按照国家标准gb150 - 2011《钢制压力容器制造标准》进行设计和制造。
2. iso9001-2000质量保证体系、haccp的设计制造要求
3. 设计压力0.8mpa。

第四部分：产品技术参数

项目	内容
硫化罐（内径/筒长/容积）	1200mm /3000mm /10m3
设计压力	0.8mpa
最高工作压力	0.7mpa
耐压试验压力	0.9mpa
工作温度	常温-150
电源电压	380 v
加热方式	电加热蒸汽/直接硫化
加热功率	36-60kw
罐体材质	q345r/8mm
锅门开启方式	手动开启
占地面积（长/宽/高）	3800mm × 1400mm × 1600mm

第五部分：附属设施（客户自备）

内容	型号

空气压缩机	根据生产工艺配置
储气罐	根据生产工艺配置
装料、卸料机构	客户根据现场自制

售后条款

1、厂家货源正品

持证正规厂家，一罐一证，诚信出品！

2、关于尺码

根据您的产品，尺码接受定制。

3、关于颜色

颜色接受定制。

4、关于客服

产品销售所标示联系方式，均竭诚为您服务。

5、关于售后

所售产品一年保修，售后严格按照国家规定。

6、关于发货 默认的发货周期是25天。

本产品的加工定制是是，型号是sz-1200x3000，品牌是顺泽，有效长度是3000（mm），工作压力是0.8（MPa），类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是1200（mm），罐内有效空间是3（m³），工作温度是0-170（ ），主电动机功率是36-60（KW），外形尺寸是3900x1400x1400（m），重量是1000（kg）