

# 塑料搅拌机可以加热 温度随意调节

产品名称	塑料搅拌机可以加热 温度随意调节
公司名称	东莞市协达环保机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:干粉
公司地址	东莞市清溪镇渔樵围利晖路2号B栋105号
联系电话	15820982609

## 产品详情

一塑料搅拌机不锈钢304材质 耐酸碱强协达卧式搅拌机综合介绍1.大型加热拌料机一机二用，单独对温度和时间参数进行设定。结构合理，操作简易。不锈钢内胆、外壳，清洁方便。双层保温装置，密封搅拌，安全行程保护，过载保护，2.桶体上方镶嵌圆弧型铝锭，工作过程中可打开顶盖，顶盖弯筒出口，以便更好地蒸发水份，而不会有塑料颗粒飞出，搅拌桶全部采用不锈钢304，2.0mm厚材质制造，优质耐用，清料方便;3.大搅拌马达功率至功率，延长马达使用寿命，提高搅拌均匀效果;4.采用螺杆旋转方式使原料上下翻滚搅拌，短时间可使大量胶料均匀混合。5.采用abb电机，正泰电器，设有电控安全保护装置，确保操作安全。6.搅拌干燥机同步：由于物料在进行干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀；干燥时间短且不易结块。7.桶体设有入口门，换色换料清理简单快捷；干燥混合功能二合一，当不需要干燥时，只需将“加热开关及“及风机开关”关闭，本系列机型即可用于塑料搅拌均化用途，一机二用。本机免费保修一年。在一年质保期内，公司可向客户工厂，随时派驻专业技术人员对客户所购买的设备进行检查并对设备的使用进行指导。质保期结束后，公司专业服务人员将定期访问客户工厂，对发现的问题，给客户管理部门作出书面报告以便修正。对客户反应的问题，我公司将在6小时内给予答复并在4小时内派出专业技术人员进行处理。本公司搅拌机所有配件为标准配件，随时有充足配件提供给客户跟换。8：机体与物料接触部分全部采用进口不锈钢，叶片采用4mm加厚不锈钢。确保经久耐用，并上车床加工内外圆制作！操作简单、全部选用优质全铜线马达，电机功率根据相关型号搅拌机配置15kw.主轴转速18转/分。并随机配送电控箱一套，便于操作控制。电机底部加装安全支架、皮带盘设计全罩。电机座采用国标材料焊接固定，安全系数高。9、主轴选用不锈钢元钢精制而成，具有加固装置，具有坚固耐用耐磨、耐腐蚀不生锈等特点。10、主轴同心精度高，运转稳定，在正确使用状况能保证长年不变形，密封套采用迷宫式里面加满黄油运行过程中自动加油，密封部分采用台湾tto密封件，确保设备经久耐用。11、出料口采用不锈钢镜板制作，具有高亮度，高光滑。出料口人性化设计，离地高度与包装袋高度一致，方便接料包装。气动开关，省时省力12、进料口加装不锈钢安全开关，以确保机械和操作人员安全。13、减速机采用jqz500型，出力大，使用寿命长达10余年，料搅拌时清洗容易，操作方便、快捷、安全。顶开口，并密封。桶身内部的焊接口打磨光滑。14、设计电子数显自动计时功能！可根据情况自由设定！

搅拌物料	总容量数	外形尺寸（长*宽*高）	电机	减速机jqz
300公斤	500公斤	1800*800*1500	4千瓦	250

500公斤	920公斤	2000*950*1800	7.5千瓦	350
1000公斤	1700公斤	2400*1100*2000	11千瓦	400
1500公斤	2600公斤	2800*1200*2200	15千瓦	500
2000公斤	3400公斤	3000*1300*2300	18千瓦	650
2500公斤	4300公斤	3000*1600*2700	22千瓦	750
3000公斤	5350公斤	3400*1600*2550	30千瓦	

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是干粉，适用物料是塑料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是其他,协达，型号是500公斤，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是其他,螺带，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功率是7.5（Kw），生产能力是500（L），转速范围是18（r/min），料桶容量是500（L），规格是500公斤，材质是不锈钢，减速机是400