

冲击试样缺口液压四刀拉床 CSL - 4Y厂家直销 效率高 稳定性好

产品名称	冲击试样缺口液压四刀拉床 CSL - 4Y厂家直销 效率高 稳定性好
公司名称	济南超能试验仪器有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	品牌:超能 型号:CSL - 4Y 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	济南市市中区袁柳工业园
联系电话	0531-87100426 15764123246

产品详情

冲击试样缺口液压四刀拉床专业生产制造csl - 4y

冲击试样缺口拉床,四刀液压拉床,冲击试样拉床

普通冲击试样缺口拉床效率慢怎么办？济南超能特地推出高效冲击试样缺口液压四刀拉床，冲击试样缺口液压四刀拉床采用液压传动系统，电动控制，四刀同工，为客户既节省了人力，又节省了时间。受到客户的一致认可。作为冲击试样缺口液压四刀拉床专业生产制造商，我们将竭能为您服务。咨询电话:0531-87100426，手机：15764123246，qq:2889242225。

一、产品性能特点：

csl - 4y型冲击试样缺口液压四刀拉床主要用于加工金属摆锤夏比冲击试样缺口。是金属摆锤冲击试验机的专用辅助设备，根据相应标准制取不同缺口形状的金属冲击试样。本拉床采用国际领先的液压传动的四刀四工位结构，电动控制，四拉刀制样，一次加工拉削成型，加工质量可靠且缺口精度统一性高，制样效率成倍提高。是金属摆锤冲击试验机最佳配套设备。

液压传动使制样过程稳定可靠、噪音小，避免不合适的拉削速度对试样缺口加工精度的影响，操作简便、安全等特点，是替代机械传动拉床的更新换代产品。循环润滑，润滑油冷却润滑切削刀刃及清洗拉刀，保证制备的试样缺口尺寸、表面质量都高标准满足使用要求。并延长拉刀使用寿命。采用国家专利技术，双油箱四次过滤液压油，无循环铁屑，确保系统优质高效。加工出的v型和u型缺口可分别满足gb2106 - 80《金属夏比（v型缺口）冲击试验方法》和gb229 - 94 - 2007《金属夏比（u型缺口）冲击试验方法》，进行相关调整可满足astm e23，en10045、iso148，iso0083、din 50 115等国内外标准中的相应要求。

拉刀采用优质w18cr4v刀具合金材料，刀具参数设计合理，硬度高，耐磨性好，使用寿命长，每

把刀具可加工20,000余个试样。本产品配备有四工位拉刀,可同时加工四个试样缺口:四个v型或u型(深2mm),也可两个v型和两个u型缺口或三个v型和一个u型缺口)。

冲击试样缺口液压四刀拉床专业生产制造-超能冲击试样缺口液压四刀拉床主要液压元器件及电气控制部分均采用国内知名品牌,充分保证了液压系统的可靠性与稳定性。机架骨架部分由角钢、槽钢等型材焊接而成,结构设计合理,符合操作者习惯。面板等部分为钣金结构,拆装方便,表面喷塑处理,外观整齐美观。

二、技术参数

1. 加工缺口:可选配国标2mmv (gb229 - 94 - 2007)、国标2mm u (gb229 - 94 - 2007), u型3mm拉刀, (u型5mm需定制)
2. 加工试样尺寸:10×10×55mm (或7.5、2.5); 5×10×55 mm
3. 拉刀行程:350mm
4. 拉削速度:2.5m/min
5. 主电机:380v, 0.37kw
6. 外形尺寸:650×400×1200 mm
7. 机重:260kg

济南超能 (www.mtssysb.com, www.jnslx.com, www.sdslj.com) 专业生产冲击试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试验低温槽、冲击试样缺口拉刀、冲击试样缺口投影仪等仪器设备,价格公道,质量保障,是很多工厂实验室及科研单位必备的试验设备。欢迎广大新老客户来电咨询,联系人:解经理,电话:0531-87100426,手机:15764123246, qq:2889242225。

本产品的品牌是超能,型号是CSL - 4Y,类型是摆锤式冲击试验机,冲击能量是300 (J),冲击速度是5.2 (m/s),外形尺寸是650×400×1200 (mm),重量是260 (kg),适用范围是冲击试验