

Netlink外置HTB-GS-03千兆收发器

产品名称	Netlink外置HTB-GS-03千兆收发器
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Netlink 型号:HTB-GS-03 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（ 仅限办公用途）
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

Netlink_ HTB-GS-03外置式自适应光纤收发器

产品介绍：千兆系列以太网光纤收发器无论光接口和电接口都符合 IEEE802.3和 IEEE802.3ab 标准。其光路和电路的工作速率均可达到 1000Mb/s，在单模光纤上传输的距离可以达到80公里。适用于城市骨干网络的传输。主要应用于以太网设备的千兆链接，通过自身的光电转换延长网络的传输距离，同时使网络的带宽扩充到 1000M。凡符合以太网标准协议的千兆网络设备如交换机、路由器等均可与之互通。支持小区接入、综合办公楼接入和企业用户接入。

产品特点

遵循IEEE802.3ab、IEEE802.3标准 1000Base-S转换至1000Base-LX/SX，扩展千兆以太网的传输距离 1000Base-T端口在全双工或半双工下支持自协商技术 自动适应RJ-45平行接口（Straight）和交叉接口（Cross）多模光纤最大传输距离为550米，单模可达80公里
模块化设计、即插即用，既可单机使用，也可用于机架中

技术参数

标准协议 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准 工作方式

全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 光纤接口支持多模（波长850nm,1300nm）单模（波长1310nm,1550nm）传输距离多模：550m单模：10Km、20Km、50Km、80Km 双绞线接口
NODE/HUB或SWITCH（5类UTP 状态指示灯 PWR(电源状态) TX(电口接收数据) RX(光口传送数据)
FXLINK(光口连接状态) 100M (电口工作速率为100M)1000M(电口工作速率为1000M)

