

DEVCON德复康11760可涂刷陶瓷防护剂

产品名称	DEVCON德复康11760可涂刷陶瓷防护剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	400.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:11760
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

产品详情

得复康Devcon可涂刷式陶瓷防护剂11760 11765 11770

DevconBrushable Ceramic11760 11765 11770

这是一种高性能、高密度，以陶瓷粉末为填充剂的环氧类修补材料。它粘度低，可涂刷施工，的或修理后的机械构件表面，达到预防流体冲蚀、防气蚀、及耐化学腐蚀的目的。通常涂层厚m),耐高温致176 。有三种颜色供选择，红色、蓝色、白色，这在需要使用多层涂层的场合下同来达到视觉检查的目的。其中白色的可涂刷陶瓷修补剂是用特殊的配方制成，满足在需要NS以及NR认可的场合下使用。而且，同样可在饮用水系统的修理应用中使用。

本品将高分子重反应聚合物及低聚合物与金属混合并以此基础，构成由两种原料组合成的光滑，系统经久耐用低黏度、可涂刷用于耐腐蚀、耐侵蚀、耐磨蚀、防化学腐蚀的涂层系统！

可用涂刷方式工作，稠度较低，可渗透金属表面的缝隙、防止缝隙腐蚀和孔蚀及双金属腐蚀，的平滑及磨擦的表面。其光滑表面可减少涡流，提高泵、阀等流体设备的效率。

DevconBrushable Ceramic11760 11765 11770

Low-viscosity, alumina-filled, brushable epoxy compound, when applied to a 15-20 mil coating, provides a smooth protective barrier against wear, abrasion,

corrosion, erosion, and chemical attack.

KEY FEATURES

Temperature range up to 350 ° F

3 colors (red blue white) to insure uniform coating

White is NSF-certified for use in potable water applications

Low-friction surface reduces turbulence, wear, and cavitation

Red and white formulas are acceptable for use in meat and poultry plants

Outstanding chemical resistance to acids, solvents, and alkalis

产品特点：

- 1、可作为Devcon其它环氧类修补剂施工最后的外层保护；
- 2、适用于填补0.3mm以下的损伤部位。
- 3、主要用于修补泵腔、叶轮、螺旋桨、闸阀、槽管、阀体、阀门、法兰；管道壁的修理；
- 4、换热器、冷凝器、分离器、蒸馏器、蒸发器、冷却系统的修补。
- 5、通过美国 NSF 饮用水安全认证（11760），准入食品加工行业（11760、11770）。

用于密封、修复和保护崭新或经修补的表面处理，如热交换器、管道薄板、水箱、泵的壳体、槽管、法兰盘面等。

代号	规格
11760	（2磅）红
11765	（2磅）蓝
11770	（2磅）白