

# OPT-1200S25单模单纤25Km收发器

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | OPT-1200S25单模单纤25Km收发器             |
| 公司名称 | 广州皓杰网络科技有限公司                       |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:OPTONE<br>型号:OPT-1200S25<br>1:1 |
| 公司地址 | 广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（<br>仅限办公用途） |
| 联系电话 | 020-29074348 13751785218           |

## 产品详情

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| OPT-1100    | 10/100M，多模双纤，2Km，SC/ST/FC  |
| OPT-1100S25 | 10/100M，单模双纤，25Km，SC/ST/FC |
| OPT-1200S25 | 10/100M，单模单纤，25Km，SC/ST/FC |

### 产品概述

OPTONE

10/100M 自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100Base-TX 到100Base-FX

之间的光电转换。该收发器同时支持 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、100Base-FX 标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站、HUB、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，有多种传输距离（最远可达120KM）可供选择的光纤接口和RJ-45接口。为了适应我国供电网络的现有状况，用户除了可以选择外置直流供电方式外，还可以根据自己电网状况选择内置开关电源供电方式或48V供电方式。

#### 主要特点

• 支持IEEE802.3u.100BASE-T和100 BASE-FL协议

• 支持全双工/半双工工作方式,并带有自动协商功能

• 多模连接传输距离：2公里

• 单模连接传输距离：20/40/60/80/120公里

• 整机发热少，性能稳定可靠

• 即插即用，可上机架

• 完备的LED状态指示，便于网络诊断和故障检查

• 自动识别MD1/MD1-X交叉线和平行线

• 良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现通过危险环境认证并符合FCC、CE标准