

科龙防雷模块10对科龙防雷排厂商

产品名称	科龙防雷模块10对科龙防雷排厂商
公司名称	广州皓杰网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科龙 型号:10对 1:1
公司地址	广州市花都区金熙二街1号(一区1栋)601房(仅限办公用途)
联系电话	020-29074348 13751785218

产品详情

科龙10对电话防雷排插/电话避雷子

供应热线：手机:13751785218 QQ:2220930198

供应热线：手机:13751785218 QQ:2220930198

适用范围 主要适用于通过双绞线传输音频信号或数字载波信号的设备(如电话交换机)120(110)配线架式。

电话防雷插排直接插入配线架卡槽内。性能特点 · 10路一排的设计保护，120配线架式安装

· 采用多级保护电路，通流容量大，残压水平低； · 核心元件采用国际知名品牌，性能优异；

· 插损小，响应时间快； · 结构严谨，限制电压精确； · 性能稳定，工作可靠；

· 安装、使用方便，无须维护。技术参数 型号 AS180Y2-10 标称工作电压 U_c 180V

标称放电电流 I_n 5kA 最大放电电流 I_{max} 10kA 保护水平 U_p 8/20 μ s I_n 芯线-芯线 30V

芯线-接地线 250V 响应时间 1ns 适应传输速率 10Mbps 插入损耗 0.5dB

接头形式 120配线架 保护路数(对) 10 保护管脚 2/3-4/5

外形尺寸(不包含接地线)(mm) 105 * 18 * 55 防护等级 IP20 安装模式 120配线架压接

工作环境 环境温度：-40 ~ +85 ；相对湿度：95%(25)；海拔 3km

注：产品规格可能不定期更新，请咨询安普迅公司了解详情。 安装、接线

· 防雷器串联在被保护设备与信号通道之间； · 防雷器的输入端(IN)与信号通道相连，输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装，不能接反；

· 把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接，接线越短越好，最长不能超过1m。 使用、维护

· 本产品无需特别维护。应定期对防雷器进行检查，特别是在雷雨季节前及整个雷雨期； · 当系统工作出现故障怀疑防雷器时，可拆除防雷器后再检查，若还原到使用前的状态后系统恢复正常，则说明防雷器已经损坏，必须立即更换。