

便携式金属硬度计 JH200高精度里氏硬度计

产品名称	便携式金属硬度计 JH200高精度里氏硬度计
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	2950.00/个
规格参数	品牌:吉泰科仪 型号:JH200 产品类型:里氏硬度计
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

jh200 便携式里氏硬度计是我公司性能和品质全优的一款金属外壳便携式硬度计。仪器依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可在多种硬度制氏（布氏hb、洛氏hrc、维氏hv、肖氏hs）间自由转换，可预先设置公差限，超出范围自动报警。该产品主机可带数据处理软件，方便快捷的与pc机进行数据转换和参数设定，支持现场连接专用打印机打印功能。低功耗设计理念依托稳定ic集成电路，aa号普通电池可待机约200小时，携带方便适合野外作业。全中文显示，菜单式操作简单方便，七种异型冲击装置无需校准，自动识别

适用材料:

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢、轧辊，特殊材料可为用户定制转换表。

产品特点：

- Ø 依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行高精度检测。
- Ø 支持“锻钢（steel）”材料，当用d/dc型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取hb值，无需人工查表。
- Ø 方便切换至所有的硬度制式(hl、hb、hrb、hrc、hra、hv、hs)，平行转换各硬度制测值。
- Ø 采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。
- Ø 全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。

- ∅ 有高亮背光显示，方便在光线灰暗环境使用。
- ∅ usb2.0通信接口，可以方便、快捷的与pc机进行数据交换和参数设定。
- ∅ 一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。
- ∅ 可存储最大600组（冲击次数32~1）硬度测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
- ∅ 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。
- ∅ 全密封abs外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣操作环境，抗震动、冲击和电磁干扰。
- ∅ 电源供电采用2节aa（五号）普通碱性电池，可连续工作不少于200小时，具有自动休眠、自动关机等节电功能。
- ∅ 液晶上有剩余电量指示图标，提示用户及时更换电池。
- ∅ 具有示值软件校准功能。
- ∅ 可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求。

主要用途

- l 已安装的机械或永久性组装部件。
- l 模具型腔。
- l 重型工件。
- l 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
- l 试验空间很狭小的工件。
- l 轴承及其它零件。
- l 要求对测试结果有正规的原始记录。
- l 金属材料仓库的材料区分。
- l 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

标准配置:

序号	名称	数量	单位
1	硬度计主机	1	台
2	d型冲击装置	1	只
3	小支承环	1	个
4	尼龙刷a	1	个
5	标准里氏硬度块	1	块

6	使用说明书	1	本
7	仪器箱	1	个

可选配置：

序号	名称	数量	单位
1	数据处理软件	1	套
2	5号碱性电池	1	节
3	usb通信电缆	1	条
4	打印电缆	1	条
5	打印机	1	台

本产品的品牌是吉泰科仪，型号是JH200，产品类型是里氏硬度计，测量范围是HRC17.9~69.5，试验力是1（N），外形尺寸是210x85x45（mm），重量是0.6（kg），加工定制是否