

# 德复康10210液态可塑钢浇铸剂液态金属修补剂

产品名称	德复康10210液态可塑钢浇铸剂液态金属修补剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	380.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:10210
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

## 产品详情

### 产品介绍

得复康Devcon 液体可塑钢浇铸剂 ( B )

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID ( B )

得复康 ( DEVCON ) 液状塑料钢金属修补剂(B)Plastic Steel liquid(B)与可塑钢(A)一样具有优越的固化前呈液体状，可用浇铸的办法制造出各种形状复杂的工模夹具，轻型冲压成型模具，常温，达到可机加工程度约需16小时.其固化前低黏度及固化后耐压强度高的特性，使它适用于很多水平定位后的固定工艺之中。产品符合美国MMM-A-1754标准。

Comments:Steel-filled liquid epoxy can be cast over models for accurate detail

reproduction when making holding fixtures, light-gauge forming dies and molds. Hardens in about an hour. Can be

machined to close tolerance. Low viscosity and high compressive

strength. Ideal leveling compound for machinery and equipment.

Qualifies under Mil Spec MMM-A-1754.

## 主要用途

Devcon公司的Plastic Steel可塑钢修补剂，主要用于金属设备机械加工时的维修。主要用于零、部件设备维修和维护、打磨和耐磨、耐化学腐蚀、橡胶制品修复和耐磨、粘合与粘接及软、硬模具对钢、铁、铝等金属的容器、管道和一些另部件上出现的漏孔、裂缝、砂眼、缺陷、断裂、损伤。

## 主要技术参数

外观 深灰膏状

混合特性 (20 )

重量混合比 9 : 1 (基料 : 固化剂)

体积混合比 3 : 1 (基料 : 固化剂)

混合后形态 液状

操作时限 (24 下) 45分钟

固化时间 16小时

工作温度 121

## 订货代号

代号 :            包装规格

10210            1磅

10220            4磅

10230            25磅