

20hpa压力表德国德图TESTO 512-2压力计可测风速

产品名称	20hpa压力表德国德图TESTO 512-2压力计可测风速
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	5220.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:TESTO512-2
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

testo 512-2差压测量仪介绍

testo 512-2可在大背光显示屏幕上同时显示压力和风速，读取方便且现场打印测量数据，包括日期和时间，最大/最小值。最大可测量20hpa压力，选配皮托管可测量最大55m/s风速。

testo 512-2有2个可转换的风速测量单位：m/s和fpm。8个压力测量单位：kpa,hpa, pa, mh2o, mmhg, psi,inch h2o, inch hg.

可计算平均值，带密度补偿功能。通过保持键将当前读数锁定在屏幕上。测量最大/最小值，可以显示和存储在仪器上。保护软套使仪器防撞、防污和防水。

testo 512-2压力风速计特点

1.同时显示风速和压力值

2.8个压力测量单位: kpa, hpa, pa, mm h2o, mmhg, psi, inchh2o, inch hg

3.2个风速测量单位: m/s, fpm

4.密度补偿

5.背光显示

6.锁定读数/最大值/最小值

7.打印读数（需选配打印机），带日期/时间，最大/最小值

8.可测量0~20hpa压力及5~55m/s风速

德国德图testo 512-2压力风速计规格

压力测量范围	
量程	0~+20hpa/5~55m/s
精度	0.5%测量值
分辨率	0.01hpa/0.1m/s
测量单位	kpa, hpa, pa, mm h2o, mmhg, psi, inchh2o, inch hg m/s, fpm
适用测试气体	非腐蚀性气体
胶管接口	6mm直径
一般规格	
储存温度	-10 ~ +70 ° c
操作温度	0 ~ +60 ° c
电池类型	9v块状电池
电池寿命	120 h
重量	300 g
尺寸	202 x 57 x 42 mm
材质/外壳	abs
配件	说明书，保修卡，出厂报告，电池,测试胶管（选 管（选配，如需测量风速必须选配）

testo 512-2差压测量仪图片

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是TESTO512-2，类型是数字压力计，测量范围是0~20 hpa（kPa），精度等级是0.5%测量值，适用范围是非腐蚀性气体压力测试仪