

DEVCON德复康15820 富乐欣80修补剂

产品名称	DEVCON德复康15820 富乐欣80修补剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	400.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:15820
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

产品详情

得复康Devcon Flexane 80 Putty橡胶修补剂

得复康Devcon富乐欣80橡胶冷粘剂 15820

产品说明

得复康橡胶修补剂的商品名称叫做“富乐欣”FLEXANE，双组份材料，混合后可固化成有一定弹性和不同硬度的固体。

富乐欣高性能修补剂：多用途的聚氨脂复合材料，可用于因磨损、冲剂、震动、拉伸等对皮带及橡胶件表面造

应用范围：

传送带，金属和橡胶粘接，橡胶辊，电缆，软管，垫圈，泵的衬里，泵的叶轮，橡胶衬里，轮胎的侧边等。

应用范围：

橡胶衬里，保护传送带和搭扣，修补传送带的刮板，泵及叶轮，修补传送带的磨损，划伤和扯裂，料槽/导流板，储料斗等。

特点：

优质—卓越的粘接强度符合美国军用标准。与热硫化粘接强度同级。（在传送带的修补及冷无缝粘接中，可超越粘接强度）。其性能在全球同行中领先。方便 - 简单的工具即可作业，不需使用硫化机等大型设备。快捷 - 紧急抢修时，即修即用，使停机损失降至最低。可靠 - 保质期为4年，大大超出其它同类产品适用—使用的工作温度；安全阻燃，同时适合井上及井下使用。

Flexane® 80 Putty

Trowelable, 100% solids, tear-resistant urethane compound used to line and repair process equipment exposed

to impact abrasion, vibration, expansion, and contraction.

Packaging information is provided on your left.

KEY FEATURES

- Cures to a tough, medium-hard rubber (Hardness 87 Shore A)
- Easy-to-mix; smoothly trowels
- Service temperatures to 180 ° F in dry environments and 120 ° F in wet environments
- Bonds to metal, concrete, rubber, wood, and fiberglass surfaces
- Used with Flexane® primers for maximum adhesion to metal, rubber, and

concrete surfaces

规格 代号

1磅 15820

4磅 15850

主要技术参数

外观 黑色

混合特性 (20)

重量混合比 77 : 23 (基料 : 固化剂)

混合后粘度cps 10000

操作时限 (24 下) 30分钟

固化时间 16小时

固化后硬度肖氏A 87

工作温度 82