

# 锚索钻机功率白城锚索钻机旋喷桩机选聚强旋喷钻机

产品名称	锚索钻机功率白城锚索钻机旋喷桩机选聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:E11796
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 常见通病治理

喷浆提升操作时孔口不见水泥浆液冒出，土层中有较大空隙，使浆液流失，引起

孔口不冒浆，使浆液流到不该加固的空隙处。

治理措施：喷浆提升操作时，要注意观察孔口冒浆的情况，若整个孔不冒浆，应立即

查明原因进行处理。其它事宜参照设计图纸，规范及项目部规章制度。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 喷射注浆

为保证加固范围内土体有效切割前能拌合均匀且使桩径达到700mm，注浆压力应不小于25MPa。提管速度控制在25cm/min，喷射流量80~120L/min,旋转速度20~40r/min以使土体得到充分切割搅拌。同一桩施工时因故停工时，必须做好接桩措施，一般接桩长度 > 0.5m。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 常见通病治理

钻孔通病治理：

钻孔斜度偏大，下钻和提钻困难，钻孔深度不够。

治理措施：应控制钻孔深度，及时纠正孔斜，用钻孔测斜仪检查测量孔斜。钻孔深度要大于注浆深度0.5~1.0m。