

QGY43F液压式车用紧急切断阀,液化气槽车切断阀,燃气切断阀

产品名称	QGY43F液压式车用紧急切断阀,液化气槽车切断阀,燃气切断阀
公司名称	永嘉县嘉仕达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉仕达 型号:QGY43F 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州永嘉县欧北镇东方村江北街1弄23号
联系电话	86-057767358626 13868629646

产品详情

qgy43f液压式车用紧急切断阀,液化气槽车切断阀,燃气切断阀厂家 (qgy液动式、qgj手动式) 紧急切断阀

特点：

本阀专业配套槽车上为紧急切断之作用。采用液压油或手动式进行远距离快速操作、控制、使用方便安全。

油源接口：rc1/4

高温熔闭温度：70 ± 5

油缸操作压力：2.0 ~ 4.0mpa

油源介质：机械油

紧急切断时间： 5s

连接法兰

口径 (dn)	槽车面	管道面
25	dn50	dn25
50	dn80	dn50

用途：

紧急切断阀装置在液化气罐车、火车罐车、球罐、贮罐等运输及贮存设备中的重要设施，在阀门的油压管路或手拉装置上装有低熔点物质阀的塞子，在液化气体装卸时，如出现意外事故，紧急切断装置能够保护设备安全、操作人员安全和周围环境安全，防止重大事故的发生。

作用原理及结构说明：

阀门在无外压力操作情况下，阀瓣处于常闭状态，罐车、球罐、贮罐等系统使用时靠手摇油泵压力或手动装置将阀门打开，在油路压力或者手动装置使用下使阀门处于开启状态，当需要关闭阀门或遇到有紧急情况时，可将油压泄掉或者放开手动装置，阀门即自动关闭，或因管路上的低熔点塞子在温度升高自行融化来实现。

本产品的品牌是嘉仕达，型号是QGY43F，材质是不锈钢，连接形式是法兰，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，公称通径是DN25DN50（mm），密封材料是其他，标准是国标，流动方向是单向，形态是其他，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是直通式，适用介质是液化气，规格是DN25, DN50，产品别名是车用紧急切断阀，介质温度是 70 ± 5 ，工作压差是2.0~4.0MPa