

# DEVCON德复康10610铝修补剂

产品名称	DEVCON德复康10610铝修补剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	680.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:10610
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

## 产品详情

得复康Devcon铝质修补剂(F)10610

DEVCONALUMINUMPUTTY ( F ) 10610

是一种含铝的环氧修补剂，抗锈蚀，固化后可机加工。符合美国军标：DOD-C-24176B ( SH ) Type 。

主要用于修补铸铝制品和铝制设备、零件的修补，不会生锈，可用来修补磨损或破裂的金属件，填补铝铸件缺陷和设备。对铝制品及其它金属、水泥均有较强的粘接能力，固化后可进行各种机械加工。

可抵抗氟里昂腐蚀，广泛地用在暖通和空调设备系统，是修补压缩机中铜管的理想料。

铝质修补剂是一种以铝粉为强化填材的环氧类金属冷焊修补材料，适用于铝及铝合金铸件、铝制机件及设备的於空调系统机件及设备的修补工艺。

产品特点：

- 1、不生锈，与铝及其它金属、水泥、塑胶等材料均有良好的接著力；
- 2、固化后可以进行各种机械加工；
- 3、耐各种化学侵蚀，并具优异的抗氟氯化物物质（CFC）性能；
- 4、符合美国军用规范Mil Spec DOD-C-24176B TYPE II。

主要用途：

- 1、用于各种需要不生锈修补表面的金属（非铁金属）修补工艺；
- 2、铝及铝合金铸件、铝制机件与设备的修补、翻修工艺；

### 3、空調系統機件、壓縮機銅線圈的修補及接著工藝。

#### 包裝規格：

代号：10610 包装规格：1磅

代号：10620 包装规格：3磅

ALUMINUMPUTTY ( F ) 10610

Aluminum-filled epoxy putty for dependable non-rusting repairs to aluminum castings, machinery, and equipment widely used in HVAC

applications. Excellent resistance to chlorofluorocarbons. Bonds to aluminum and many

other metals. Fills porosity in aluminum castings. Can be machined drilled or tapped

using conventional metalworking tools. Qualifies under DOD-C-24176B/(SH), Type II. 60-minute working time.

#### 主要技术参数：

外观 铝银色

混合特性 ( 20 )

重量混合比 9 : 1 ( 基料 : 固化剂 )

体积混合比 4 : 1 ( 基料 : 固化剂 )

混合后形态 膏状

操作时限 ( 24 下 ) 60分钟

固化时间 16小时

工作温度 121

代号：10610 包装规格：1磅

代号：10620 包装规格：3磅