

DEVCON德复康10260铜修补剂 长期有货

产品名称	DEVCON德复康10260铜修补剂 长期有货
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	480.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:10260
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

产品详情

得复康Devcon铜质修补剂 (BR) 10260

是以铜粉为填充剂的环氧类修补材料，对铜及铜合金、黑色金属和水泥等有较强的粘接力。特别适用于青铜制铜铸件等的修理，取代铜焊接工艺。固化后可机加工，也可用于无法进行铜焊的铜制设备及零件的修补。

DEVCON BRONZE PUTTY (BR) 10260

Bronze filled epoxy putty for repairing bronze and brass machinery parts

Used on castings, bushes and shafts when brazing is not possible

Easily machined, tapped and drilled

铜质修补剂是一种含有金属铜为强化填材的环氧类金属冷焊修补材料，适合用于铜铸件及铜合金制品，机件及

产品特点：

- 1、与铜、铜合金及钢织类金属均有良好的接着力；
- 2、固化后可进行各种机械加工；
- 3、耐油、防水，耐各种化学侵蚀；
- 4、在不允许动火的工作环境下可以取代铜焊工艺的冷焊修补工艺。

主要用途：

- 1、修补各式机件设备（尤其是铜制机件设备，如：轴心、轴衬、铜管、铜阀...等）上的破洞、凹陷、裂缝；
- 2、铜铸件的表面修补工艺，铜制机件的翻修；
- 3、亦可用于塑制铜条、铜字、浮雕及自制还或短缺的铜制机组件。

包装规格：

10260 – 1磅

技术参数

外观 青铜

混合特性 (20)

重量混合比 9 : 1 (基料 : 固化剂)

体积混合比 3 : 1 (基料 : 固化剂)

混合后形态 膏状

操作时限 (24 下) 35分钟

固化时间 16小时

工作温度 121

· 储存期

0 -30 时，分别储存基料和固化剂，其储存期至少为5年。

产品代号：10260 包装规格：1磅