DEVCON德复康10110可塑钢修补剂

产品名称	DEVCON德复康10110可塑钢修补剂
公司名称	东莞市长安珑玛电子经营部
价格	250.00/套
规格参数	品牌:德复康 型号:10110
公司地址	广东省东莞市长安镇书香街怡景楼1202室
联系电话	0769-82285252 13826940933

产品详情

美国得复康Devcon可塑钢修补剂(A)10110

Plastic Steel ® Putty (A)

产品说明

得复康（DEVCON）可塑钢金属修补剂plastic Steel Putty（A）是一种问世已有50多年的以钢粉为
氧类修补材料,已成功地应用在世界各地成千上万的案例之中.使用方便,与多种金属材料、水泥、
料均有良好的黏结能力.混合后可在常温下固化,形成坚硬的耐用的如钢铁般的物体,可进行传统的
涂漆,并耐油,耐水及耐多种化学物质,是在条件不允许常规焊接时,取代常规焊接方法的理想材料。

Plastic Steel ® Putty (A)

Plastic Steel ® is the original metal-
filled epoxy putty used for hundreds of routine maintenance, production,

and tooling applications. Patch and repair areas where welding or brazing

would be undesirable or impossible.

Packaging information is provided on your left.

KEY FEATURES

- Bonds to most metals, concrete and some plastics

- Cures at room temperature and forms a tough durable metallic mass

that can be drilled, tapped, machined or painted

- Excellent resistance to oil, gasoline, water and many chemicals

主要用途：

Devcon公司的Plastic Steel可塑钢修补剂，主要用于金属设备机械加工时的维修。主要用于零、部
、设备维修和维护、搞磨和耐磨、耐化学腐蚀、橡胶制品修复和耐磨、粘合与粘接及软、硬模
。可对钢、铁、铝等金属的容器、管道和一些另部件上出现的漏孔、裂缝、砂眼、缺陷、断裂
充与粘接。

主要技术参数

基料

外观 深灰膏状

混合特性（20°C）

重量混合比9：1（基料：固化剂）

体积混合比2.5：1（基料：固化剂）

混合后形态 膏状

操作时限 （24°C下）45分钟

固化时间16小时

·储存期

0°C-30°C时，分别储存基料和固化剂，其储存期至少为5年。