

# 防静电包装纸

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 防静电包装纸                            |
| 公司名称 | 上海至峥包装材料有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:长涤纶材料<br>型号:防静电包装纸             |
| 公司地址 | 上海市浦东新区金湘路225弄11号禹州国际大厦3期2号楼1519室 |
| 联系电话 | 021-68506586 18939726586          |

## 产品详情

原理：防静电包装纸是我司采用长涤纶材料经电晕和涂层等多道生产工艺而成，具有防静电、透气性好、防水性佳等特点，集纸、膜和纤维的优点，无需涂胶，可直接热封。

适用范围：主要适用于电子类干燥剂，医药食品类干燥剂等包装。

### [产品参数](#)

|                               |   |           |            |  |
|-------------------------------|---|-----------|------------|--|
| 定量(g/m <sup>2</sup> )         | A | 75        | ISO 536    |  |
| 厚度(um)                        | B | 110 ± 7.0 | ISO 4593   |  |
| 透湿度 ( g/m <sup>2</sup> 24hr ) | C | 1500      | GB/T2679.2 |  |
| 封口强度 ( N/15mm )               | D | 10        | ASTM F88   |  |
| 尺寸                            |   |           |            |  |
| 宽 ( mm )                      | E | --        | ISO 4592   |  |

|              |          |   |           |            |      |
|--------------|----------|---|-----------|------------|------|
|              | 长 ( m )  | F | 标称值 ± 0.5 | ISO 4592   |      |
| 断裂伸长率        | MD ( % ) | G | ~ 30      | GB/T 13022 |      |
|              | TD ( % ) | H | ~ 30      | GB/T 13022 |      |
| 拉断力          | MD ( N ) | I | ~ 48      | GB/T 13022 |      |
|              | TD ( N ) | J | ~ 45      | GB/T 13022 |      |
| 热封温度 ( )     |          | K | 110 ~ 120 |            | 仅供参考 |
| 热封时间 ( s )   |          | L | 0.7 ~ 2   |            | 仅供参考 |
| 热封压力 ( Mpa ) |          | M | 0.4 ~ 0.6 |            | 仅供参考 |