

矿用设备试验变压器 380V/660V 星型转三角型

产品名称	矿用设备试验变压器 380V/660V 星型转三角型
公司名称	拓戴（上海）电器制造有限公司
价格	3650.00/个
规格参数	电压比:380660220 电源相数:三相 额定功率:10KVA
公司地址	上海市松江区南期昌路751号1幢9楼
联系电话	021-39949918

产品详情

产品概述：

我公司采用优质材料和先进的工艺技术，专业生产的sg、三相抗谐波隔离变压器，该系列变压器在电网中不仅具有安全功能，还可隔离电网对设备的多次谐波，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用（380v进 380v出）规格1kva-1000kva之间，sg抗谐波隔离变压器广泛适用于交流50~60hz，特殊设备使用！

节能效益分析：

1.采用优质冷轧硅钢片叠装；采用特殊浸漆工艺处理，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声；以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，有效降低线圈温度。

2.带外箱产品均带有，脚轮（100kva以下）电压表，电流表，散热风扇，温度控制器，变压器温度超过80°启动风机，超温报警器，（变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100kva以上备有此功能。

特性优点：

技术参数	
相数	三相
容量	20kva-1000kva
输入电压	380v
输出电压	380v
输出电压准确性	±1%

电压变动率	1.5%
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）耐温180°
工作效率	自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%
适用频率	50/60hz
联接方式	dyn11
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）
噪声	35db（一公尺内）
温升	允许温升 125
绝缘电阻	150m
抗电强度	3000vac/1min
设计寿命	20年
工作环境	温度：-20~+45 湿度：95%rh不结露
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准
冷却方式	干式风冷
备货情况	需要订货!

适用场地：

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

联系方式：

电话：021-39949918

传真：021-53700336

手机：13817387265 13764962995

业务qq：836896705

公司网站：www.shtuodai.com

公司介绍：

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换！（客户特殊要求除外）

拓戴（上海）电器制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强 对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一

百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

售后保障：

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年。
- 3、在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通全国免费24小时服务热线电话021-39949918接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。
- 5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

企业证书

订货须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初级次级电压；
- 3、变压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

本产品的电压比是380/660/220，电源相数是三相，额定功率是10KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海拓戴电器，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是KSG-10KVA