

广东金属瓦，彩石瓦，多彩钢瓦，彩砂金属瓦

产品名称	广东金属瓦，彩石瓦，多彩钢瓦，彩砂金属瓦
公司名称	河北省泊头市克尔斯模具机械有限公司
价格	22.00/件
规格参数	品牌:克尔斯 型号:1340*420
公司地址	河北省沧州泊头市王武镇金马驹工业区
联系电话	0317-8094118 18233711266

产品详情

彩石金属瓦

瓦是将水泥、沙子等合理配比后，通过模具，经高压压制而成，具有抗压力强，承载力高等优点。彩色混凝土瓦比一般窑烧瓦具有抗渗性强

，承载力强，吸水率低等优点。在安装彩石金属瓦时要按照以下操作说明安装:

一、彩石金属瓦材料预计：1、每平方米屋面使用彩瓦9.0片-10片；2、长度一米的屋脊彩瓦4片；

3、长度一米的山墙屋檐，需檐口彩瓦2.9片。二、彩石金属瓦安装工前准备：

1、一般情况下，屋面坡度不应低于17度；2、顺水条安装要坚固并符合标准；

3、山墙上的封檐板高度，应与挂彩瓦瓦条的底面一般高；

4、在铺设彩石金属瓦之前，须先装置斜天沟水槽及其它边角防水处理；

5、彩石金属瓦片如需切割，应使用电动切割机；6、固定彩石金属瓦片，需手电钻打眼然后钢钉固定。

三、彩石金属瓦安装注意事项：

彩石金属瓦固定可用钢钉，固定密度视屋面坡度当地气候风力而定，推荐如下：

1、如屋面搭接出现不平整、翘角先等问题，请检查；2、坡度少于30度，无须固定彩石金属瓦；

3、坡度在30度至45度之间，须隔排每片彩石金属瓦固定；4、雨天不得铺设屋面脊瓦。

5、坡度在于45度，须每排每片彩瓦固定；6、挂彩彩石金属瓦瓦条搭接处是否平整（平整之）；

7、彩石金属瓦搭接槽口内是否有异物（清除之）；[彩石金属瓦](#)

，是采用高新技术生产的，以防腐性能优异的镀锌钢板为基板，以耐候性极强的丙烯酸树脂为黏合剂，以彩色天然沙砾为面层的新型高级屋面材料。因其美观、轻巧、耐用、环保，近年来已经成为国际屋面材料的主流产品，国内的一些高档建筑也已开始使用。

本产品具有耐火，耐寒，耐雨，抗风，抗震，抗冰雹，降噪音及防雷电等特性，具有卓越的耐候性。

产品尺寸：1340mm*420mm；1540mm*420mm;1650mm*420mm;1720mm*420mm;

有效尺寸：1270mm*380mm;1470mm*380mm;1590mm*380mm;1650mm*380mm

厚度：0.40MM，0.45MM，0.50MM等

颜色：乌碳黑，草原绿，宝石蓝，中国红，水墨灰，咖啡棕，森林绿，深空蓝，枣褐红等

类型：经典圆弧型；诺森型；罗马型；方格型；木纹型等