

# 防粉尘包装纸

产品名称	防粉尘包装纸
公司名称	上海至峥包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金湘路225弄11号禹州国际大厦3期2号楼1519室
联系电话	021-68506586 18939726586

## 产品详情

原理：PET和HDPE双组合长丝材料，强度高，透气性好，耐高温，能有效地防止粉尘类干燥剂产品渗漏。如陶土（蒙脱石）等

## 产品参数

定量(g/m <sup>2</sup> )	A	70,85	ISO 536	
厚度(um)	B	110 ± 7.0	ISO 4593	
透湿度 (g/m <sup>2</sup> 24hr)	C	1500	GB/T2679.2	
封口强度 (N/15mm)	D	10	ASTM F88	
尺寸	宽 (mm)	E	--	ISO 4592
	长 (m)	F	标称值 ± 0.5	ISO 4592

断裂伸长率	MD (%)	G	~ 30	GB/T 13022	
	TD (%)	H	~ 30	GB/T 13022	
拉断力	MD (N)	I	~ 48	GB/T 13022	
	TD (N)	J	~ 45	GB/T 13022	
热封温度 ( )		K	110 ~ 120		仅供参考
热封时间 (s)		L	0.7 ~ 2		仅供参考
热封压力 (Mpa)		M	0.4 ~ 0.6		仅供参考