

德莎4965耐高温PET双面胶粘带

产品名称	德莎4965耐高温PET双面胶粘带
公司名称	昆山永鑫发电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:德莎 型号:4965 适用范围:电子, 铭板, 印刷, 薄膜开关, 工业制造
公司地址	江苏省昆山市陆家金阳东路1068号(国瑞创业园I栋)
联系电话	0512-50365953 15950170234

产品详情

产品简介

德莎4965是一个透明的pet双面自粘胶带组成的支持和tackyfied丙烯酸粘合剂。

具有双面胶带高剪切和温度电阻

适合最苛刻的应用, 如沉重的压力, 高温或关键基板。

tesa德莎4965是公认的符合ul标准969; ul档案号: 18055氢

使用范围:

- 1、数码相机反光膜的固定；lcd反光片与背光膜组之间的固定。
- 2、手机铭牌、耳机、卫筒附件的粘接。

技术数据：

背衬材料pet膜

颜色为透明

磁带205微米的厚度

胶粘剂tackified丙烯酸胶水类型

在断裂伸长率50%

拉伸强度20牛顿/厘米

属性：

静态剪切性，在23 ° 的c +

静态剪切阻力在40 ° 的c +

耐化学品+

抗老化（紫外线）+

湿敏电阻+

耐高温短期200-280 ° c间

耐温长期100

注意事项：

- 1、使用前要确保粘合的表面、干净、干燥、无杂物，以免影响产品性能。
- 2、粘贴完毕后适度用力挤压，以便于粘合物之间完全粘合。

3、粘合完成后静止一段时间，24小时，以达效果。

德莎4965pet耐高温双面胶适合安装在汽车工业塑料配件等工业制造过程中要求强力粘附以及耐高温系类而达到用户的理想透明胶带；

在高温和低温下都有极好的抗剪切性;优异的耐老化性。

对于光滑表面opp、pc、ps亚克力等塑胶具有很好的永久性粘拉，用于手机配件，

pp/pc/pet材料及泡棉材料都有很高的粘接强度;适合粘接各种材料;tesa4965已通过ul969认证。