

汽油冲击锤 内燃式冲击夯

产品名称	汽油冲击锤 内燃式冲击夯
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:HCR 高度 :400-500mm
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

产品详情

汽油冲击锤 内燃式冲击夯 汽油路面冲击夯

一、这台汽油冲击夯是用来干嘛的？

汽油冲击夯用途广泛，适应于建筑、地面、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工，能胜任大中型机械无法完成的任务。

二、这台汽油冲击夯技术参数如何？

型号	HCR90	冲击次数	(600-700)次/分跳起
高度	400-500mm	汽油机功率	(4KW)5.5Ps
冲击能量	56N.m	整机质量	90Kg

三、这台汽油冲击夯有何出众之处？

- 1、汽油冲击夯的冲程可调，可压实不同的土壤及沥青路面。
- 2、汽油冲击夯的大型封闭式空滤系统，易于清洁，发动机不易受损。
- 3、汽油冲击夯特制的消音罩可减少发动机和底板所产生的噪音传给操作人员。

- 4、汽油冲击夯的减震式导向手柄可降低操作者的疲劳。
- 5、汽油冲击夯的球墨铸铁制成的底板具有更长的使用寿命。
- 6、汽油冲击夯的全密封，飞溅式润滑冲击系统，确保零部件润滑可靠。

四、这台汽油冲击夯是如何组装的？

1. 拆箱后,取出各部件,夯板平置于地面,使夯机直立
2. 将专用电机与夯机连接,紧固螺钉
3. 将支撑架分别与电机和电轴箱连接,均匀拧紧螺钉,防止对电机产生拉力
4. 安装扶手,旋紧螺钉

只有您的目光能将空隙填满，只有您的清澄能将虚无抵退，只有温暖的阳光能把阴影遮挡，如若内心充满阳光，那么我们可以直面黑暗，内心的强大才是真正的强大，亲们给予我们的信心，我们会珍惜，欧科汽油冲击夯，真正的好品质。

联系人：江林 手机：13563728532 QQ: 1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-316707
5-801 我们公司的网址：<http://www.jnokgk.com>

汽油冲击锤 内燃式冲击夯 汽油路面冲击夯