

# 液压锚固钻机大庆锚固钻机三重管钻机聚强旋喷钻机

产品名称	液压锚固钻机大庆锚固钻机三重管钻机聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:HZ1621
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

注浆通病治理：

一、高压注浆设备与钻孔的距离太大，会导致压力损失，压力表的读数高于喷射孔的机上的压力，使得固结体小于试桩值。

治理措施：高压注浆设备与钻孔的距离控制在

40m

以内。

二、注浆液搅拌不均匀，浆液有稀有稠，造成桩体强度不均。

治理措施：浆液搅拌时间控制不小于3min，贮存浆液不断搅拌，防止沉淀。

三、因各种原因喷射过程中断，桩孔内的浆液会自然沉淀，继续喷浆提升就会在停喷的标高处发生水泥浆液离析，使得该区段强度偏低。

治理措施：搭接长度不小于0.2m，因故中断恢复喷射时，下落搭接复喷长度不小于0.5m。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

## 高压旋喷桩

旋喷桩：系利用高压泵将水泥浆液通过钻杆端头的特制喷头，以高速水平喷入土体，借助液体的冲击力切削土层，同时钻杆一面以一定的速度（20r/min）旋转，一面低速（15~30cm/min）徐徐提升，使土体与水泥浆充分搅拌混合凝固，形成具有一定强度（0.5~8.0MPa）的圆柱固结体（即旋喷桩），从而使地基得到加固。旋喷桩的特点是：可提高地基的抗剪强度；能利用小直径钻孔旋喷成比孔大8~10倍的大直径固结体，可用于已有建筑物地基加固而不扰动附近土体；施工噪声低，振动小；可用于任何软弱土层，可控制加固范围；设备较简单、轻便，机械化程度高；料源广阔，施工简便，速度快，成本低等。

### 【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

注浆通病治理：

一、高压注浆设备与钻孔的距离太大，会导致压力损失，压力表的读数高于喷射孔的

机上的压力，使得固结体小于试桩值。

治理措施：高压注浆设备与钻孔的距离控制在

40m

以内。

二、注浆液搅拌不均匀，浆液有稀有稠，造成桩体强度不均。

治理措施：浆液搅拌时间控制不小于3min，贮存浆液不断搅拌，防止沉淀。

三、因各种原因喷射过程中断，桩孔内的浆液会自然沉淀，继续喷浆提升就会在停喷

的标高处发生水泥浆液离析，使得该区段强度偏低。

治理措施：搭接长度不小于0.2m，因故中断恢复喷射时，下落搭接复喷长度不小于0.5m。