

# 防静电网格胶带 永久性防静电网格胶带

产品名称	防静电网格胶带 永久性防静电网格胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

防静电网格胶带 永久性防静电网格胶带 一、产品特性

\* 防静电网格胶带可以作为整体防静电控制方案中的一部份，应用于静电安全工作站。  
\* 即使在相对湿度10%的干燥环境下，也只产生很低水平的静电荷。 \* 这种新型的胶带，在从不锈钢上移上去时产生的电荷不超过50伏特，在生产环境中能有效防止静电放电对敏感电子元件的损坏。 \* 本胶带提供纸质卷芯，另外有防静电塑料卷芯，对洁净区域可以最大程度的减少污染。防静电网格胶带 - 二、推荐用途 \* 办公室/洁净室/工作站 \* 制造业 \* 包装箱 粘贴工作规程记录 静电屏蔽封口袋 包装容器的密封/粘附封液管 粘接和密封物品 保证涂层/面 转移污染物 辅助保护，遮蔽应用等 粘接和密封物品 堆货标识 防静电网格胶带 - 三、主要技术指标 背面防静电效果(  $10^5 \sim 10^8$  /sq) 。硅胶胶面防静电效果(  $10^9 \sim 10^{10}$  /sq)。永久性防静电效果。很低的剥离电压( 50 V)。没有粘合转移现象适用于需要防静电效果的PCBS制造工程。

网格玻璃纤维胶带 玻璃网格纤维胶带物理参数 胶粘剂类型：热熔胶 基材：PET膜 加强物：玻璃纤维 总厚度：  $0.15 \pm 0.01$ mm 颜色：透明 玻璃网格纤维胶带性能参数 剥离强度：  $18N \pm 5N/25mm$  拉伸强度：  $600N \pm 50N/25mm$  断裂伸长率：  $6 \pm 3\%$  持粘力： 5h 玻璃网格纤维胶带贮存方法：建议置放于干燥的地方。防止包装破损。避免和挥发性溶剂堆放在一起。存储温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50%，轮换放置库存。