

# 高压胶管压力试验台 静压 爆破试验台

产品名称	高压胶管压力试验台 静压 爆破试验台
公司名称	济南赛思特冲压设备有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:赛思特 型号:SPT-100 类型:全自动压力试验机
公司地址	济南市历城区工业北路小辛庄工业园182-27-1号
联系电话	0531-68858203 18660116019

## 产品详情

爆破（耐压）试验台是我公司根据气动增压装置的工作原理，结合我国的实际情况研制而成的一种新型试压装置，该试验台用于对各种组件进行静态压力和爆破压力试验。适用范围：汽车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热器、暖风软管、液压设备、冷凝器、蒸发器、空调滤芯器软管、涡轮增压系统软管、汽车刹车泵、缸体、工程液压软管、航空软管和管汇、硬管、接头、阀门、压力仪表、压力容器、压力变送器等。主要技术参数： 加压范围：400 mpa 测试工位：1 工位 测量精度：±0.5%fs(更高精度请致电我司)； 计时范围：0~999h； 试验介质：水、液压油、或其他液体（可任选）； 介质温度：-40 ~ 150 ±3 \*(可选项)； 驱动空气：7bar； 电源电压：交流220v； 控制方式：手动控制/plc控制/计算机控制功能特点： 主要元器件采用我公司自主生产的成熟产品 管路系统采用非焊接式连接 测试流体系统和驱动流体系统分离、方便试验温度控制和测试介质多样化 采用高速采样卡(美国ni)采样试验数据 软件采用labview编写 多种配套工装，满足试件不同的安装方式 试验过程中，可以自动进行压力补偿；试件破裂后压力迅速下降，系统自动停止加压； 实现计算机控制功能，可以自由设定充水排气时间、保压时间、充气清洗时间、试验压力试验过程中可以任意设定单段或者多段保压测试，也可以保压后直接爆破，升压速度能保持恒定，可实现无级调节，试验数据和曲线参数能实时显示、能自动保存试验结果、并可任意打印试验报表； 特殊设计的防护工装，能有效保护爆破时对操作人员和设备的伤害。

本产品的品牌是赛思特，型号是SPT-100，类型是全自动压力试验机，测量范围是0-400MPa，测量精度是1%，最大负荷是1（KN），重量是150（kg），适用范围是管路、压力容器、零部件等实验室专用压力耐压爆破试验台，加工定制是是