

单层透明PET保护膜 防刮PET单面保护膜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 单层透明PET保护膜 防刮PET单面保护膜 |
| 公司名称 | 苏州权富莱电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州昆山市黑龙江南路147号-13 |
| 联系电话 | 0512-36618565 18068088565 |

产品详情

单层透明PET保护膜 防刮PET单面保护膜 单面/双面离型膜因其优异的耐高温特性，主要应用于FPC的压合。产品采用PET为基材，在单面或两面均匀涂布一层极薄的离型剂而成，离型膜表面平整光洁，涂布均匀，无皱折、颗粒、气泡、针孔等缺陷。产品物理性能优良，厚度公差小，热收缩率低。主要为环氧树脂的印制电路板加工处理时的上选隔离材料。具有高抗张强度和撕裂强度、化学惰性。。。

离型膜一般用来隔离粘性材料，广泛应用于电子、mobile phone、胶粘剂、印刷电路板等行业。

产品厚度：0.025mm - 0.188mm,适用于热转印,更适用于模切垫片、胶粘制品冲型等等。离型力可控,高光泽度,洁净度高,残余粘着力94%,良好的表面性能.专用领域:MLCC多层陶瓷电容器流延工艺常用厚度:36um

MLCC专用离型膜特性: 1) 没有迁移现象.消除了硅树脂离型膜转移到其所紧贴的材料上去的危险
2) 离型膜单面或双面涂层单位面积重量的允差非常小。 3) 基膜具有优异的机械强度和化学性能。
4) 在极端天气条件下有很高的稳定性。
5) 在较长时间内耐高温性可以达到130 ° C，在1个小时内可以达到190 ° C。 6) 极长的保存限期。