

耐低温PP聚丙烯塑料抗冲击增韧剂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 耐低温PP聚丙烯塑料抗冲击增韧剂 |
| 公司名称 | 深圳金大全科技有限公司 |
| 价格 | 25.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:金全牌 型号:A-8523 外形:透明颗粒 |
| 公司地址 | 深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋 |
| 联系电话 | 0755-28996208 15986759891 |

产品详情

【金全牌颗粒塑料增韧剂】

型号：A-8523

品牌：金全牌

有效物含量：100%

产品规格：25KG/件

主要用途：增加PP、PE等塑料增韧，消除其塑料制品产生的内应力。

[金全牌和金蛛王牌塑料颗粒增韧剂](#)的用法和用量：

- 1、成本极低：用量为2-4%，即1KG原料加入20-40克增韧剂，用量极少；请用塑料试样并且用混料机搅拌5-8分钟。
- 2、用法简单：只需在混料时把增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌5-8分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。
- 3、测试方法：加入[金全牌和金蛛王牌塑料颗粒A-6698增韧剂](#)的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品。
- 4、包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重25 KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。

1. 我们的产品是否环保？通过了哪些检测？

答：我们的产品全部是符合环保的，所有的产品都有相关的检测报告与资料。本公司产品可供电子、电器、玩具、食品等行业塑胶制品使用并符合以下检测标准：.美国食品安全“FDA”标准；.日本食品及玩具包装STPART3：2002标准；.欧盟REACH标准；.欧盟ROHSEZT121标准；.欧盟玩具PHTHALATES（邻苯二甲酸盐）标准；.欧盟玩具EN71.3标准；.EN1122标准。

2. 阻燃剂的用途及分类？

答：阻燃剂又称难燃剂，耐火剂或防火剂，赋予易燃聚合物难燃性的助剂。主要适用于有阻燃需求的塑料，延迟或防止塑料尤其是高分子类塑料的燃烧，使其点燃时间增长，点燃自熄，难以点燃。具体分类依应用方法分为添加型和反应型。目前市面上常用的对阻燃效果有特别要求的按自熄时间长短来分的话可分为V2级和V0级阻燃剂。

3. 在塑胶制品生产过程中，除了珠光颜料和银粉等特殊原因造成的流纹外，产品表面还是有怎么都处理不了的流纹是怎么回事？该怎么办？

答：这些纹可能是夹水线纹，也可能是分散性不好形成的花纹，先可以考虑通过调节成型温度或者调节成型压力、注射速度等成型条件来进行改善，如果没有好的效果的话还可以考虑模具本身的问题，如浇口，可以扩大，如注胶方式也可以改善，如果这样都不行，最后可以试用金全牌去纹增亮剂，这一款产品可以改变人力所不能改变的流纹。

公司技术力量雄厚，设备齐全，有先进的电脑检测设备，严格的产品检验程序，并采用高级进口色粉原材料和作业工具，精心配制加工，保证供给贵公司的色粉、色母在注(吹)塑及挤出生产中颜色标准，分散性优良及稳定性好，符合国际安全标准，深得广大客户的信赖。

公司有严谨的生产工艺，产品可供电子、电器、玩具、食品等行业塑胶制品使用并符合以下标准,且能提供由SGS等公证行的检测报告：

- (1) 符合美国食品安全“FDA”标准；
- (2) 符合日本食品及玩具包装STPART3：2002标准；
- (3) 符合欧盟REACH及PHAS标准；
- (4) 符合欧盟ROHSEZT121标准；
- (5) 符合欧盟玩具PHTHALATES（邻苯二甲酸盐）标准；

(6) 符合欧盟玩具EN71.3标准；

(7) 符合EN1122标准。

联系电话：

兰 S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

2321138678@qq.com

高级版炫铺地址：<http://jindaquan.b2b.hc360.com>

官方网址：www.jindaquan.com

www.slzrj.com

www.51chinaall.com

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋