

广东TANDD温度记录仪TR-51I

产品名称	广东TANDD温度记录仪TR-51I
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:tandd 型号:TR-51I
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

广东tandd温度记录仪tr-51i

一、特点：

小型数据记录器散列-5i系列温度，电压，4-

20毫安，脉冲数测定·记录的数据记录器。口力 - 本体是防水-40~80 的多样的环境下可以使用。另外，不选择电池驱动设置场所。记录的数据另售的交流端口散列-50 u2，或数据集电极散列-57 dci的哪边，经由电脑传输可以，图表表示数据分析可能的。数据收藏家使用的话，数据记录器的回收不在现场的数据收集和阅览也可能。

二、基本参数：

不选择的地方不选的小型防水类型

广泛的温度测量范围

最大记录数据数16

省电力设计用电池长寿命

各种各样的传感器测量对应散列(55)-i

选择数据收集机

警报功能和调整功能

使用手机的数据迅速处理 (散列- 51 ii) / 52

三、仕样：

散列- 51 i散列- 52 i

温度测量要素单通道 (内置) 温度单通道 (外置)

传感器热敏电阻器

测定范围- 40 ~ 80 ~ 155

响应性热时常数约15分钟

约35分钟的反应约35分钟时常数：空气约30秒

搅拌水中约4秒

90%响应：空气约80秒

搅拌水中约7秒

测量精度平均 ± 0.5 ± 0.3平均 : - 20 ~ 80

平均 ± 0.5 : - 40 ~ 20 / 80 ~ 110度

平均 ± 1.0 : - 60 ~ 40 / 110 ~ 155度

测定显示分解度

记录间隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 10, 15, 60, 60分 (15大街选择)。

最大记录数据数16, 000个

记录模式下 (记录容量的容量的话就覆盖着最前头的数据记录)。

一次性 (记录容量满满的记录停止)

液晶表示值, 记录状态, 电池寿命警告, 其他

通信接口通信 (独立协议)。

红外线通信 (irphy 1.2省电力方式相当)

电源锂电池 (ls 14250) x 1 (* 1)

电池寿命约2) 约4年 (红外通信有效时：约2年)。

第 × × × × × × × × × × × × × × (突起部, 传感器除外)

本体质约54克

约55克（包括电池）的约55克

包括（包括电池/传感器除外）。

本体动作环境温度80 - 40 ~

防水性能ip 67（防浸型）ip 64（防松型/防水）（* 3）

附件-温度传感器（散列- 5106）

锂电池ls 14250，皮带，说明书（保证书付）一套

数据收集机

对应机种交流接口：散列- 50 u 2 /散列- 50 u /散列- 50 c

数据集电极:散列- 57 dci /散列- 57 u /散列- 57 c / rtr - 57 u / rtr - 57 c

动作确认完毕的手机（4）

* 1：附属的锂电池（ls 14250）在市场上出售。更换电池组套（散列低温- 00p 2）要求。cr 2也可以使用，不过，使用温度范围0 ~ 60 ，震动少的地方使用。另外，电池寿命警告功能不正常。

2：电池寿命为：电池寿命、记录间隔、通信次数、电池性能等。本说明是使用新电池的时候的标准动作，不是保证电池寿命的。如果在红外通信为有效的场合，逆变器式照明下电池寿命短。

用连接传感器的状态的防水性能。

4：看对应手机机种一览

四、售后服务：

我司（济南沐子商贸有限公司）经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

广东tandd温度记录仪tr-51i

广东tandd温度记录仪tr-51i

广东tandd温度记录仪tr-51i

广东tandd温度记录仪tr-51i

