

# 压延机温度控制机,轧花机温度控制机

产品名称	压延机温度控制机,轧花机温度控制机
公司名称	广州搏佰机械有限公司
价格	5445.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:根据需求订做
公司地址	广州市白云区黄边工业区三横路88号
联系电话	020-29825149 15622383265

## 产品详情

压延机温度控制机,轧花机温度控制机加热均匀、控温精确、安装简便、操控简单、安全可靠、售后无忧；是一种新型、安全、高效节能，低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉，以导热油为热载体，通过热油泵使导热油循环，将导热油热量传递给用热设备！

压延机温度控制机工作原理是以电力为能源，通过热元件将电能转换成热能，将有机载体（导热油）加热，并通过高温油泵进行强制性液相循环，将热能输送给用热设备，从而达到满足热用户（用热设备或用热）连续获得所需热能的目的，并可满足生产流程中设定的工艺温度以及高精度控温的要求。

轧花机温度控制机使用无污染的能源作为导热介质，实现了较高热转换效率。且相比前三种加热设备，其实现了无爆炸、无中毒。另由于设备使用导热油炉作为导热媒介，实现了较高的温控精度。同时，产品运行实现自动化控制，无需专人，节约了运行成本。显而易见之，电导热油炉具有明显的优势。

压延机温度控制机,轧花机温度控制机是一种改进型供热设备，它的祖辈们，是很简陋的。碍于当时生产的先进程度，导热油电加热器还是被称之为加热锅炉它的构造相当简单一个燃烧器皿一个装油（应该说是导热油）的容器采用油泵连接容器把热油输送出去然后经设备才回到容器里来燃烧器皿里烧油（这里的油应该是汽油或者原油之类的东西把容器里的导热油加热，不断的加热导热油，油泵不断的输送热油到用户设备，然后热量传递给用热设备后，再回到容器里，被重新加热。

温度控制设有多项安全设置，温度异常时，循环温度超过上限值警报并切断主电源，接触器卡死异常加热报警并，系统压力异常自动停止加热动作，BY-PASS泄压回泵浦，液位开关检测油位防止缺油并报警，安全完善故障显示，维修保养无须专业人员！

压延机温度控制机,轧花机温度控制机特点：

管防爆装置

吹气回油功能

回油温度显示表

开机自动排能

加热功率切换功能

负压系统运转(选购)

Negative-pressure system (optional)

RS485通讯功能，实现自动化管理(选购)

RS485 communication function for automated management (optional)

即时冷却关机功能(选购)

Instant cooling return oil shut-down function

隔离式电器控制箱，延长电器使用年限

热油BY-PASS泄压回

多点温度控制机组可订作

油泵马力和加热功率可订作

电器采用

Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances

温度控制范围: 进水温+25 300

Range of temperature control: +25 300 for incoming water

304不锈钢一体管,减少管阻及锈垢

控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制

安全完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员

????????????????????http://www.bobaigz.com ????????????