

# 压光机温度控制机,压延机滚筒温度控制机

产品名称	压光机温度控制机,压延机滚筒温度控制机
公司名称	广州搏佰机械有限公司
价格	5645.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:根据需求订做
公司地址	广州市白云区黄边工业区三横路88号
联系电话	020-29825149 15622383265

## 产品详情

压光机温度控制机,压延机滚筒温度控制机闭循环供热，热量损失小，节能效果显著，无污染，使用范围广。体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。内部管不锈钢一体成型，管内热量损耗小，加热均匀！

温度控制机用于：汽车部件热压成型温度控制机，汽车零部件液压成型油加热器，汽车部件地毯、顶棚热压成型模具用导热油电加热系统，汽车内饰系统热压、液压成型高温油循环模温机、硫化机液压成型机模具加热、橡胶硫化液压成型机模具控温、层压板油循环加热、平板硫化机加热、模板控温等。

压光机温度控制机是一种新型的热能转换加热设备，广泛适用于石油化工、合成纤维、纺织印染、食品、空调等行业。工作原理是以电力为能源，通过热元件将电能转换成热能，将有机载体（导热油）加热，并通过高温油泵进行强制性液相循环，将热能输送给用热设备，从而达到满足热用户（用热设备或用热）连续获得所需热能！

压延机滚筒温度控制机 具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 $\pm 1$ 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

压光机温度控制机,压延机滚筒温度控制机特点:

管防爆装置

吹气回油功能

回油温度显示表

开机自动排能

加热功率切换功能

负压系统运转(选购)

RS485通讯功能，实现自动化管理(选购)

即时冷却关机功能(选购)

隔离式电器控制箱，延长电器使用年限

热油BY-PASS泄压回

多点温度控制机组可订作

油泵马力和加热功率可订作

电器采用OMRON.FUJI.TE.LG.

温度控制范围:进水温+25 300

304不锈钢一体管,减少管阻及锈垢

控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制

压光机温度控制机独特的加热设计，温度自控，快速达到各种产品所需温度的要求。采用智能控制技术，可以加热恒温也可以降温，控温精度高，适用于各类精密场所!压延机滚筒温度控制机设定值和实际值分别显示。独特的加热设计，温度自控，快速达到各种产品所需温度的要求。升降温速度快，温度精确均匀稳定，管防爆装置安全可靠。

公司面对激烈的市场竞争，以远瞩的战略思想、一流的管理、精益求精的技术、优质服务的意识、可靠的产品质量、坚定的品牌发展作为公司不断进取、发展创新的基石，朝着专业化、多元化、市场化、国际化的方向迈进，使市场知名度和品牌获得广泛提升，为电力事业做出更大的贡献！

????????????????????http://www.bobaigz.com ????????????