

# 升降阁楼楼梯厂家，升降阁楼楼梯洞口尺寸

产品名称	升降阁楼楼梯厂家，升降阁楼楼梯洞口尺寸
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美阁 型号:700*1000 45:800*1000
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

## 产品详情

半自动款是目前国内外手动伸缩楼梯比较好用的产品，增配安全锁具，自动关门时自动上锁，防止门板意外脱落，安全更胜一筹。

外形精致美观，节省空间，结构牢固，安装简便，适用于阁楼、商铺、别墅的顶楼储藏室和其他需要隔断和上下的地方。楼梯采用巧妙的安全设计，特制S弯扶手，专用防滑踏板，优质五金配件，最大限度的保障了用户的安全使用。

我们公司不断开拓创新，同时价格适中。钢制踏步经优质喷塑表面处理，坚固耐用不易变形。此款楼梯为手动拉升楼梯，简洁明亮、美观大方，是阁楼楼中的最佳选择！需要用时轻轻一拉，精致美观的阁楼楼梯立即呈现在您的眼前，适合层高3.2米以内均可。

- 1.钢木框保证整体的安全性，整体一次成型踏步宽度400毫米，梯子总宽430毫米。
- 2.牢固的结构最大承重量200kg,实验过程中在600kg压力下没有看到任何永久性的损伤。
- 3.加厚橡塑底角保护地板免受损伤。
- 4.安装容易。
- 5.专制木板门支撑铰链保正开关的灵活性，从外边看，木板面是完全平整的，看不到任何紧固部件。
- 6.聚氨酯密封条降低开关的声音，又保证上下的气密。

S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。

门板总厚度30mm，PVC包边。在楼下看不到门板上的铰丝，配置是用加大连体三角专用铰链代替了传统的合页，配置有自动关门装置，两根油压杆，两根弹簧，使用更轻巧更稳定更安全更美观。最大安全载重量200公斤。

颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。

表面处理：机械打磨、酸洗磷化、静电喷塑

洞口尺寸：700\*900 700\*1000 700\*1200 其他尺寸可以定做

适应高度：0.8—3.2米