

供应上海A42Y-16C铸钢法兰弹簧全启式安全阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应上海A42Y-16C铸钢法兰弹簧全启式安全阀 |
| 公司名称 | 上海南贾流体设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:南贾 型号:A42Y-16C |
| 公司地址 | 上海市奉贤区茂园路659号873室 |
| 联系电话 | 021-20423529 15000331158 |

产品详情

所属类别：安全阀 商品名称：A42Y弹簧全齐式安全阀 产品概述：A42Y弹簧全齐式安全阀采用全封闭阀盖和阀帽结构，安全阀开启排放时，介质不会向外界泄漏，而全部通过排泄管排掉，又可防止灰尘等杂质进入阀内，适用于温度不高于300度的气体和需要大排量的液体介质。 产品详细资料：A42Y-C型适用于工作温度 300 空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的介质的设备和管路上，作为超压保护装置。

连接法兰标准按JB/T.....-94系列1。 6.4MPa按JB/T.....-94系列2。 主要零部件材料 NO. 零件名称

A42Y-C/KA42Y-C材料 A42Y-P/KA42Y-P材料 A42Y-R材料 1 阀座 2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 2 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 3 调节圈 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 4 反冲盘 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 5 阀瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 6 导向套 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450 8 弹簧 50CrVA 50CrVA 包覆氟塑料 50CrVA 包覆氟塑料 9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti 10 调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13 11 阀帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400

外形尺寸和连接尺寸 型号 公称通径 do D K DN' D1 K1 H A42Y-16C A42Y-16P 20 15 105 75 25 115 85 378 25 16 115 85 32 140 100 378 32 20 140 100 40 150 110 378 40 25 150 110 50 165 125 406 50 32 165 125 65 185 145 450 65 40 185 145 80 200 160 520 80 50 200 160 100 220 180 525 100 65 220 180 125 250 210 690 125 80 250 210 150 285 240 780 150 100 285 240 175 310 270 838 200 125 340 295 250 405 355 992 250 150 405 355 300 460 410 1266 300 220 460 410 400 580 525 1283 350 250 520 470 500 715 650 1520 400 280 580 525 500 715 650 1530