

# 供应上海A44Y铸钢法兰带扳手全启式安全阀

产品名称	供应上海A44Y铸钢法兰带扳手全启式安全阀
公司名称	上海南贾流体设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:南贾 型号:A44Y-16C
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号873室
联系电话	021-20423529 15000331158

## 产品详情

所属类别：安全阀 商品名称：A44Y带扳手全启式安全阀 产品概述：A44Y适用于工作温度 300 的空气、石油等介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN 6.4MPa按JB/T-94系列2标准。 结构说明简述：1,带扳手弹簧全启式安全阀具有结构简单,密封性能好,开启压力准确,排放能力大,回座压差小,调整方便等特点。 2,喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。 3,热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度,耐磨性,抗冲抗性。 4,调节螺母：通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便,很迅速地获得准确的整定压力。 5,背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。 主要零部件材料 NO. 零件名称 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 3 调节圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 4 反冲盘 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 5 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 6 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 8 弹簧 50CrVA 50CrVA 包覆氟塑料 9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 11 调整螺杆 45 2Cr13 12 保护罩 ZG200-400 ZG200-400 密封面材料 堆焊Co基硬质合金 型号 通径 do D b f Z-ø d DN' D1 K1 L L1 A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R 20 15 105 16 2 4-14 25 115 85 110 95 25 16 115 16 2 4-14 32 140 100 110 95 32 20 140 18 2 4-18 40 150 110 115 100 40 25 150 18 3 4-18 50 165 125 120 110 50 32 165 20 3 4-18 65 185 145 135 120 65 40 185 20 3 4-18 80 200 160 160 140 80 50 200 20 3 8-18 100 220 180 170 135 100 65 220 20 3 8-18 125 250 210 195 175 125 80 250 22 3 8-18 150 285 240 210 190 150 100 285 24 3 8-23 175 310 270 255 230 200 125 340 26 3 12-23 250 405 355 300 260 250 150 405 30 3 12-26 300 460 410 350 320 300 220 460 30 4 12-26 400 580 525 370 350 350 250 520 34 4 16-26 500 715 650 500 450 400 280 580 36 4 16-30 500 715 650 500 450 外形尺寸和连接尺寸