

# KF-26-510-HN-S12

产品名称	KF-26-510-HN-S12
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:AIRTEC 型号:KF-26-510-HN-S12
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢1017室（注册地址）
联系电话	13524125780 13524125780

## 产品详情

KF-26-510-HN-S12 爱尔泰克电磁阀 德国爱尔泰克优质商品 正品特价 全新原装 低价销售  
是上海韦米机电设备有限公司主营产品之一，全国销售热线：021-61116812 传真：021-51334670  
联系人：何洋，在线QQ报价：1875691081

我公司主营进口泵阀液压件、电气备件，上海优势供应商，具有上海一般纳税人资质（搜索上海一般纳税人资格网上查询），所有商品开具17%增值税发票，原装正品，原厂保障，报价迅速，特价销售，货期短（现货部分可当天发货）。首次合作新客户，订货前，可提供资质证件及最近开出销售发票扫描件以供查询，热诚欢迎广大新老顾客上门洽谈合作！

KF-26-510-HN-S12 爱尔泰克电磁阀  
KF-26-510-HN-S12 爱尔泰克电磁阀

KF-26-510-HN-S12 爱尔泰克电磁阀

技术数据（有关这些参数之外的应用，请务必向我们咨询！）

液压

最大工作压力 – 入口 bar [psi] 400 [5800] 630 [9150] 400 [5800] 315 [4568]

– 出口 bar [psi] 315 [4568] 315 [4568] 315 [4568] 315 [4568]

最大流量（标准阀门）请参阅第 6 页上的特性曲线

液压油 矿物油（HL，HLP）符合 DIN 51524 规定 1）；

可快速生物降解液压油符合 VDMA 24568 规定（另请参阅 90221）；HETG（菜籽油）1）；HEPG（聚乙醇）2）；HEES（合成酯）2）；

需要时可提供其它液压油

液压油温度范围 °C [°F] -30 至 +80 [-22 至 +176]（NBR 密封件）

-15 至 +80 [5 至 176]（FKM 密封件）

粘度范围 mm<sup>2</sup>/s [SUS] 10 至 800 [60 至 3710]

液压油最大允许污染度 - 符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 等级 20/18/15 3)

1) 适用于 NBR 和 FKM 密封件

2) 仅适用于 FKM 密封件

3) 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。

有效过滤可防止发生故障，同时还可延长元件使用寿命。

常规

大小 NG 6 和 8 10 15 和 20 25 和 30

重量 请参阅第 7 页，第 9 页和第 11 页

安装位置 可选

环境温度范围 °C [°F] -30 至 +80 [-22 至 +176]（NBR 密封件）

-15 至 +80 [5 至 176]（FKM 密封件）

壳体材料的最小强度 必须选择壳体材料，从而在所有可能的工作条件（例

如与耐压强度，螺纹连接强度和紧固扭矩相关）下提

供足够的安全性。

AIRTEC 爱尔泰克电磁阀 MS-20-310/1-HN-112

AIRTEC 爱尔泰克电磁阀 MS-20-310/2-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/3-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/4-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/5-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/6-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/1-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/2-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/1-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/2-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/3-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/4-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/5-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/6-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/1-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/2-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/3-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/4-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-142

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-152

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-156

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-157

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-161

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-162

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-310-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-311-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-510-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-511-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-520-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-530-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-310-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-311-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-510-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-511-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-520-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-530-HN

电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置（开、关）。

电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口；

比如二位二通电磁阀是一进一出（二个通道、最普通常见）二位三通电磁阀控制液体是一进二出（两出分别是一个常开一个常闭）；气动换向电磁阀是一进一出—排气；液压一进一出—回油。

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

气复位，带手控按钮

KN-05-310-HN

弹簧复位，带手控按钮

KN-05-311-HN

结构特点：

滑柱式结构，用于单作用弹簧复位气缸。

线圈及插座见D 4.281页。若无特殊要求，订货时配标准线圈。

订货时请注明所需的电压。举例：KN-05-0311-HN-230VAC。

功能	3/2单电控，气复位   3/2单电控，弹簧复位
连接尺寸	1, 3口：G1/4, 2口：NAMUR
公称通径	6mm
标准额定流量	780NL/min
工作压力范围	3-10bar*
换向时间(6bar)时	开 / 关：16ms/18ms 开 / 关：13ms/16ms
温度范围	-10°C ... +70°C
材料	阀体：压铸铝合金，阳极氧化，密封件：丁晴橡胶和POM
标准电压	DC:12V,24V AC:24V,115V,230V,50-60Hz
功耗	DC: 4.2W,AC:7,0/4,OVA
通电持续率	100%
防护等级	IP65根据 VDE0470/EN60529
重量	0.320kg

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

KN-05系列

KN-05-310-HN-142

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-510-HN-142

KN-05-510-HN

KN-05-511-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

RE-10

28-ST-10-M1-26

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

RE-10-DT-01

RE-10-DT-02

RE-10-ES

RE-10-RSV

RE-10-V-EP

28-ST-10-M1-26-105

28-ST-10-M1-26-110

LF-10

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

RE-19

RE-19/4

RE-19/6

RE-19/8

RE-19/10

RE-19/12

RE-19/14

RE-19/16.

RE-19/18

RE-19/20

RE-19/22



RE-19/24

RE-19/4-AS2

RE-19/4-AS3

KF-09-510-HN-442

KF-09-511-HN-442

KF-10-510-HN-442

KF-10-511-HN-442

KF-10-530-HN-442

KF-10-533-HN-442

KF-10-534-HN-442

RE-19-DT

RE-19-V

RE-19-V-E

RE-19-V-EP

28-ST-RE-68-M-105

28-ST-RE-68-M-110

54-RE-19-A

54-RE-19-B1

54-RE-19-B2

54-RE-19-M

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

KF-09, KF-10

KF-09-510-HN -442

KF-09-511-HN -442

KF-10-510-HN -442

KF-10-511-HN -442

KF-10-520-HN -442

KF-10-530-HN -442

KF-10-533-HN -442

KF-10-534-HN -442

RE-26

RE-26/08-M-1-080

KF-26-310/2-HN-S12

KF-26-312/2-HN-S12

KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12

KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12

KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12

KF-26-534-HN-S12

RE-16-B-01

RE-19-DT

RE-26-B-02

RE-26-RSV

28-ST-16-M1-25-105

28-ST-16-M1-25-110

28-ST-16-M1-44-105

28-ST-16-M1-44-110

28-ST-RE-16-01-B1

28-ST-RE-16-02-B1

54-RE-16-AS3

54-RE-26-B1

54-RE-26-B3

54-RE-26-M-1

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

KF-26

KF-26-310/2-HN-S12 KF-26-312/2-HN-S12 KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12 KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12 KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12 KF-26-534-HN-S12

Airtec valve AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-07-520-HN、AIRTEC：德国AIRTEC阀、AIRTEC电磁阀、AIRTEC阀岛、AIRTEC气源处理器、AIRTEC标准阀、AIRTEC机控阀、AIRTEC手控阀、AIRTEC逻辑阀、AIRTEC气控阀、AIRTEC无杆缸。AIRTEC上海韦米优势供应，详情请联系我公司

Airtec valve AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-07-520-HN

AIRTEC：德国AIRTEC阀、AIRTEC阀、AIRTEC电磁阀、AIRTEC阀岛、AIRTEC气源处理器、AIRTEC标准阀、AIRTEC机控阀、AIRTEC手控阀、AIRTEC逻辑阀、AIRTEC气控阀、AIRTEC无杆缸。AIRTEC上海韦米机电设备有限公司优势供应，详情请联系我公司。