

BDSZ型双轴粉尘加湿搅拌机 鑫润加湿机质量

产品名称	BDSZ型双轴粉尘加湿搅拌机 鑫润加湿机质量
公司名称	沧州鑫润环保设备制造有限公司
价格	158.00/台
规格参数	品牌:鑫润 型号:895
公司地址	泊头市西环工业园
联系电话	0317-8398006 15369811658

产品详情

卧式粉尘加湿机由均匀供料、叶片输料、混合击打加湿，振动系统等四部分组成，并配以专用电控和供水系统，具有处理量大、结构紧凑、技术先进、稳定可靠、维修简单等特点。卧式粉尘加湿机整体固定在底座上，筒体由四组弹性元件支撑，通过激振装置，施以震动，使整机在运转过程中，筒体作高频振动，使筒壁与搅拌轴之间始终保持一定的间隙，使整机运转阻力大幅度减小，彻底杜绝了闷机，堵转现象，减小停机清理时间，提高了工作效率。供水由阀门组进行控制。为稳定本系统供水及清洁水质，管路中设置了过滤器，并由主控柜对加湿机各部分进行联锁控制，以达到控制供水恒湿运行的目的。

卧式粉尘加湿机的优点：

- 一、布置灵活，有链传动和直联两种形式，传动机构采用摆线式减速机。转动平稳，噪音低。
- 二、轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻。
- 三、特制的雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀。
- 四、搅拌棒采用铁基耐磨合金或复合陶瓷制造，使用寿命长。
- 五、壳体内衬采用铁基耐磨合金制造，使用寿命高，避免磨损后间隙过大而引起的物料自流。
- 六、出力大（每小时可搅拌加湿200t），加湿均匀，工作可靠。
- 七、增加振动系统，使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题，提高了加湿机的适应性，扩大了加湿机的应用范围。且壳体与底座采用弹性联接，使振打对整机无影响。粉尘加湿搅拌机主要是用在火力发电厂的除尘器下，粉尘加湿搅拌机也可供化工、冶金、矿山、建材等行业使用。粉尘加湿搅拌机通过控制加水量，已达到合适的湿度要求。粉尘加湿搅拌机采用两组螺旋叶片进行搅拌，具有搅拌效率高、占地面积少，螺旋叶片采用高耐磨特种合金或复合陶瓷，使用寿命长等特点。