

热水高压清洗机HDS2000SUPER

产品名称	热水高压清洗机HDS2000SUPER
公司名称	上海椰玮清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国凯驰 型号:热水高压清洗机HDS2000SUPER 水量:800-1850
公司地址	上海市普陀区常和路613号5号楼1楼
联系电话	021-52664048 18301765918

产品详情

热水高压清洗机HDS2000SUPER

产品名称:【德国凯驰Karcher】热水高压清洗机HDS2000SUPER 移动方式:轮式拖动式 外形尺寸:1500 x 834 x 1015 品牌:karcher/凯驰 型号:HDS 2000 SUPER 类型:移动式 水量:800 - 1850 加工定制:否 订货号:1.071-100.0 应用范围:工业,商业 订购热线:021-52664048 产品概述 大功率高压清洗机,具有最大清洁性能,其配置可提供卓越的用户方便性。HDS2000超级型用于汽车业、建筑业、农业以及大公司。订货号:1.071-100.0 HDS2000超级型热水高压清洗机专门开发用于清洁污染特严重的大面积区域。由两个4极电机驱动两个3活塞轴流泵,在180巴压力下可提供1,800l/h的流量。HDS2000超级型具有高输出,从而可以同时使用两个喷枪。除了此性能,HDS超级型还为可移动装置,其大直径车轮以及两个脚轮提供了良好的操纵性。提供了两个特殊的连接点,便于用叉车进行机械搬运和运输。两个高压泵配置了陶瓷活塞以及黄铜柱头。通过顺序启动控制启动,通过内置压力传感器开,取决于使用了一把或两把喷枪。两个集成式精细滤网水过滤器,可以保护泵防止供水中有杂质。燃油炉具有经过时间证实的凯驰特征,加上火焰监视器,意味着在静态应用中,可以实现无人看守操作。可以直在扳枪上调节压力、水流速和温度。在扳枪上有一个控制,允许操作员根据需要开/关化学品进给。通过进一步改进的电子模块记录各种相关操作数据,显示可能的故障源,并告知操作员维修工作已到期。还检查电动机的转动方向。若需要,还可以通过标准换极塞,很容易地进行纠正。特点和优点 服务控制 采用电子监控装置,防止受到干扰。通过LED显示服务间隔。双驱动概念 两个水冷式三相电机,经过疲劳测试。设有延迟启动,可以防止电源过载。功率强劲,适合双管使用。技术参数 电源 PH/伏特/赫兹 3 / 400 / 50 水流量 (升/小时) 800 - 1850 压力 (巴/兆帕) 30 - 180 / 3 - 18 最高温度 (摄氏度) 80 - 98 连接负荷 (千瓦) 2 x 6,7 燃油油耗 (千克/小时) 12,3 燃油箱 (升) 25 重量 (千克) 280 尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米) 1500 x 834 x 1015 清洁剂箱 (升) 25 标准配件 扳枪,带软柄垫 高压管,15米 枪杆,1050毫米 强力喷嘴 伺服控制 防扭系统(AVS) 镀锌和涂粉底盘 压力开关控制 可选两用枪杆操作 极性转换插头(3相) SDS系统 电子服务控制,带LED显示 2个泵装置,带陶瓷套筒 2个清洁剂箱 干运行停止

