

包头声屏障、包头隔音墙、包头公路声屏障

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 包头声屏障、包头隔音墙、包头公路声屏障 |
| 公司名称 | 包头市东河区祥盛丝网经销部 |
| 价格 | 188.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:祥盛 型号:型号齐全、可按需方要求定做 规格:规格齐全、可按需方要求定做 |
| 公司地址 | 内蒙古自治区包头市东河区豪德贸易广场西北区17栋8号 |
| 联系电话 | 0472-7142227 13664077899 |

产品详情

包头声屏障、包头隔音墙、包头市政声屏障、包头桥梁声屏障、包头住宅小区声屏障、包头高速公路声屏障、包头铁路声屏障、包头金属隔音墙生产厂家=====包头祥盛网业有限公司。生产声屏障产品的专业厂家。咨询订购电话：0472-7153884 13664077899

在生源和接收者之间插入一个设施，使声源传播有一个显著的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。声屏障一般分为三种，一是交通隔音屏障，二是设备噪音衰减隔音屏障，三是工业厂界隔音屏障。

声屏障按用途可以分为：铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障。

朝巨声屏障产品特点：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐蚀、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，性价比合理，并可喷涂各种颜色。

声屏障技术参数：

- 1、降噪系数：75mm空腔时nrc 0.70；
- 2、隔声量：30db(a)；
- 3、人工加速耐候性(250h):无粉化；
- 4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，外观评级10级，无点蚀、起泡、剥落等腐蚀现象；
- 5、抗拉荷载：1305n；

6、防火等级：a级不燃

朝巨声屏障降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方。具体说明如下：

(1) 隔声量大：平均隔声量应不小于35db；

(2) 吸声系数高：平均吸声系数不小于0.84；

(3

) 耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、h钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上。

(4) 美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

(5) 经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

(6) 方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

(7) 轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路承重负荷，可降低结构造价。

(8) 防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。

(9

) 高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。

(10

) 防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。

(11

) 耐用：产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、h型钢立柱表面镀锌处理、静电喷涂处理。不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。