

智能泵站 金泰 15 (L)

产品名称	智能泵站 金泰 15 (L)
公司名称	上虞市金泰容器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	设备名称:金泰 型号:JTW-1 额定容量:15 (L)
公司地址	中国 浙江 上虞市 浙江省上虞市春晖工业大道277号www.sxjtrq.com
联系电话	86 0575 82165228

产品详情

设备名称	金泰	型号	JTW-1
额定容量	15 (L)	规格	40
额定输出功率	0.75 (kw)		

智能化泵站造型表

序号	型号	容积 m3	系统流量 m3/h	供水压力 mpa	进出口径 mm	水泵台数- 功率	泵站外形 长*宽*高
1	jtwb-14-6-0.4	10-14	6	0.38	50-65	2-2.2	a3*2*2 b4*2*2
2	jtwb-14-6-0.6	10-14	6	0.6	50-65	2-4	a3*2*2 b4*2*2
3	jtwb-14-6-0.8	10-14	6	0.8	50-65	2-7.5	a3*2*2 b4*2*2
4	jtwb-14-6-1.0	10-14	6	1.0	50-65	2-15	a3*2*2 b4*2*2
5	jtwb-14-6-1.2	10-14	6	1.2	50-65	2-15	a3*2*2 b4*2*2
6	jtwb-14-6-1.4	10-14	6	1.4	50-65	2-18.5	a5*2*2 b4*2*2.5

7	jtwb-18-9-0.4	18	9	0.4	50-65	2-4	a5*2*2 b4*2*2.5
8	jtwb-18-9-0.6	18	9	0.6	50-65	2-5.5	a5*2*2 b4*2*2.5
9	jtwb-18-9-0.8	18	9	0.8	50-65	2-7.5	a5*2*2 b4*2*2.5
10	jtwb-18-9-1.0	18	9	1.0	50-65	2-15	a5*2*2 b4*2*2.5
11	jtwb-18-9-1.2	18	9	1.2	50-65	2-15	a5*2*2 b4*2*2.5
12	jtwb-18-9-1.4	18	9	1.4	50-65	2-18.5	a5*2*2 b4*2*2.5
13	jtwb-22-12-0.4	22	12	0.4	50-80	2-4	a4*3*2 b3*3*2.5
14	jtwb-22-12-0.6	22	12	0.6	50-80	2-5.5	a4*3*2 b3*3*2.5
15	jtwb-22-12-0.8	22	12	0.8	50-80	2-7.5	a4*3*2 b3*3*2.5
16	jtwb-22-12-1.0	22	12	1.0	50-80	2-15	a4*3*2 b3*3*2.5
17	jtwb-22-12-1.2	22	12	1.2	50-80	2-18.5	a4*3*2 b3*3*2.5
18	jtwb-22-12-1.4	22	12	1.4	50-80	2-22	a4*3*2 b3*3*2.5
19	jtwb-28-18-0.4	28	18	0.4	65-80	2-5.5	a5*3*2 b4*3*2.5
20	jtwb-28-18-0.6	28	18	0.6	65-80	2-7.5	a5*3*2 b4*3*2.5
21	jtwb-28-18-0.8	28	18	0.8	65-80	2-11	a5*3*2 b4*3*2.5
22	jtwb-28-18-1.0	28	18	1.0	65-80	2-15	a5*3*2 b4*3*2.5
23	jtwb-28-18-1.2	28	18	1.0	65-80	2-18.5	a5*3*2 b4*3*2.5

24	jtwb-28-18-1.4	28	18	1.4	65-80	2-22	a5*3*2 b4*3*2.5
25	jtwb-36-24-0.4	36	24	0.4	65-80	3-4	a5*4*2 b4*4*2.5
26	jtwb-36-24-0.6	36	24	0.6	65-80	3-5.5	a5*4*2 b4*4*2.5
27	jtwb-36-24-0.8	36	24	0.8	65-80	3-7.5	a5*4*2 b4*4*2.5
28	jtwb-36-24-1.0	36	24	1.0	65-80	3-15	a5*4*2 b4*4*2.5
29	jtwb-36-24-1.2	36	24	1.2	65-80	3-18.5	a5*4*2 b4*4*2.5
30	jtwb-36-24-1.4	36	24	1.4	65-80	3-22	a5*4*2 b4*4*2.5
31	jtwb-48-30-0.4	48	30	0.4	65-80	2-7.5	a5*4*2 b5*4*2.5
32	jtwb-48-30-0.6	48	30	0.6	65-80	2-11	a5*4*2 b5*4*2.5
33	jtwb-48-30-0.8	48	30	0.8	65-80	2-15	a5*4*2 b5*4*2.5
34	jtwb-48-30-1.0	48	30	1.0	65-80	2-22	a5*4*2 b5*4*2.5
35	jtwb-48-30-1.2	48	30	1.2	65-80	2-30	a5*4*2 b5*4*2.5
36	jtwb-48-30-1.4	48	30	1.4	65-80	2-30	a5*4*2 b5*4*2.5
37	jtwb-72-36-0.4	72	36	0.4	65-100	3-5.5	a6*4*3 b7*4*2.5
38	jtwb-72-36-0.6	72	36	0.6	65-100	3-7.5	a6*4*3 b7*4*2.5
39	jtwb-72-36-0.8	72	36	0.8	65-100	3-11	a6*4*3 b7*4*2.5
40	jtwb-72-36-1.0	72	36	1.0	65-100	3-15	a6*4*3 b7*4*2.5

41	jtwb-72-36-1.2	72	36	1.2	65-100	3-18.5	a 6*4*3 b 7*4*2.5
42	jtwb-72-36-1.4	72	36	1.4	65-100	3-22	a 6*4*3 b 7*4*2.5
43	jtwb-86-60-0.4	86	60	0.4	80-125	3-7.5	7*6*3
44	jtwb-86-60-0.6	86	60	0.6	80-125	3-11	7*6*3
45	jtwb-86-60-0.8	86	60	0.8	80-125	3-15	7*6*3
46	jtwb-86-60-1.0	86	60	1.0	80-125	3-22	7*6*3
47	jtwb-86-60-1.2	86	60	1.2	80-125	3-30	7*6*3
48	jtwb-86-60-1.4	86	60	1.4	80-125	3-30	7*6*3
49	jtwb-180-90-0.4	180	90	0.4	80-150	2-22	10*6*3
50	jtwb-180-90-0.6	180	90	0.6	80-150	2-30	10*6*3
51	jtwb-180-90-0.8	180	90	0.8	80-150	2-45	10*6*3
52	jtwb-270-130-0.4	270	130	0.4	80-200	2-30	10*9*3
53	jtwb-270-130-0.6	270	130	0.6	80-200	2-37	10*9*3
54	jtwb-270-130-0.8	270	130	0.8	80-200	2-55	10*9*3
55	jtwb-300-130-0.4	300	130	0.4	100-250	2-30	10*10*3
56	jtwb-300-130-0.6	300	130	0.6	100-250	2-45	10*10*3
57	jtwb-300-130-0.8	300	130	0.8	100-250	2-75	10*10*3
58	jtwb-390-200-0.4	390	200	0.4	100-300	37	13*10*3
59	jtwb-390-200-0.6	390	200	0.6	100-300	55	13*10*3
60	jtwb-390-200-0.8	390	200	0.8	100-300	75	13*10*3

注:1、以上泵站储水容积按<<供水规范>>，保证系统1.5-2小时的用水量。

2、据实际需要自由选择泵站尺寸，按1000mm*1000mm、1000mm*500mm自由组合。

1、以上尺寸为计算尺寸，不含爬梯、人孔、进出水管（单边留800mm空间，作为安装和检查）。

2、进出水口按用户要求自由选择方块内。

3、以上参数均是变频控制，如果需要其他方法控制，只要在订购时注明即可。

4、扬程用户造型由于变频控制只要小于等于参数即可自由选择。