

# 供应上海D943H铸钢法兰硬密封电动蝶阀

产品名称	供应上海D943H铸钢法兰硬密封电动蝶阀
公司名称	上海南贾流体设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:南贾 型号:D943H-16C
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号873室
联系电话	021-20423529 15000331158

## 产品详情

所属类别：蝶阀 商品名称：D943H电动法兰蝶阀（开关型）

产品概述：本产品由阀体、蝶板、密封圈、电动传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计，弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺，使蝶阀在运行工作时，减少其扭矩力，达到省力，节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀，耐高温，抗磨损的可靠性。

### 特点及用途介绍

D943H电动法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

### 主要技术参数

公称通径DN ( mm)	50 ~ 2000			
公称压力PN ( MPA)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(MPA)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(MPA)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

## 主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴	2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈

填料

柔性石墨

主要外形连接尺寸

公称通径(D N)	主要尺寸				法兰尺寸和螺栓规格					
	L	H1	H	D	1.6MPa			2.5MPa		
					D1	n- d	D	D1	n- d	
50	108	350	112	165	125	4-18	165	125	4-18	
65	112	370	115	185	145	4-18	185	145	8-18	
80	114	380	120	200	160	8-18	200	160	8-18	
100	127	420	138	220	180	8-18	235	190	8-22	
125	140	460	164	250	210	8-18	270	220	8-26	
150	140	555	175	285	240	8-22	300	250	8-26	
200	152	760	200	340	295	12-22	360	310	12-26	
250	165	830	243	405	355	12-26	425	370	12-30	
300	178	895	250	460	410	12-26	485	430	16-30	
350	190	950	280	520	470	12-26	555	490	16-33	
400	216	1190	305	580	525	16-26	620	550	16-36	

450	222	1255	350	640	585	16-30	670	600	20-36
500	229	1305	380	715	650	20-30	730	660	20-36
600	267	1340	445	840	770	20-33	845	770	20-39
700	292	1520	480	910	840	24-36	960	875	24-42