

广州专业液位变送器

产品名称	广州专业液位变送器
公司名称	广州蓝宇仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LY 型号:1151/3351LT法兰式
公司地址	广州市番禺区市莲路傍江东33号
联系电话	020-80548355 18620029309

产品详情

广州专业液位变送器

广州专业液位变送器概述

1151/3351lt法兰式液位变送器的关键原材料，元器件和零部件均源自进口或合资，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。

1151/3351lt型法兰式压力变送器采用差动电容式压力传感器,可对各种容器进行精确的压力和差压测量，有平法兰和插入式法兰供选择，法兰有3英寸或4英寸，规格有1501b和3001b的法兰，也可根据用户定制法兰，法兰膜片材料可选。

广州专业液位变送器模拟型特点

1、精度高 2、量程、零点外部连续可调 3、稳定性能好 4、正迁移可达500%、负迁移可达600%
5、二线制 6、阻尼可调、耐过压 7、固体传感器设计 8、无机械可动部件、维修量少 9、重量轻（2.4kg） 10、全系列统一结构、互换性强 11、小型化（166mm总高） 12、接触介质的膜片材料可选 13、单边抗过压强 14、低压压铸铝合金壳体

广州专业液位变送器测量范围

差压：0~1.3-1mpa

3351lt

法兰式液位变送器

代码	量程范围kpa
----	---------

3	0-1.3 ~ 7.5
---	-------------

4	0-4-40
---	--------

5	0-40 ~ 200
---	------------

6	0-0.16 ~ 700
---	--------------

代码	输出
----	----

e	4-20ma
---	--------

s	智能式 (hart协议)
---	--------------

代码	公称直径尺寸 (m m)	插入筒长度 (mm)	高压侧隔膜片材料
a0	(3") 80	平	316lsst
a2	(3") 80	50	316lsst
a4	(3") 80	100	316lsst
a6	(3") 80	150	316lsst
b0	(4") 100	平	316lsst
b2	(4") 100	50	316lsst

b4	(4") 100	100	316lsst
b6	(4") 100	150	316lsst
c0	(3") 80	平	哈氏c-276
c2	(3") 80	50	哈氏c-276
c4	(3") 80	100	哈氏c-276
c6	(3") 80	150	哈氏c-276
d0	(4") 100	平	哈氏c-276
d2	(4") 100	50	哈氏c-276
d4	(4") 100	100	哈氏c-276
d6	(4") 100	150	哈氏c-276
e0	(3") 80	平	钽
f0	(4") 100	平	钽
	代 码	安装法兰	
	a	3" 150lb	
	b	4" 150lb	
	c	3" 300lb	
	d	4" 300lb	

代码	结构材料			灌注液体
	法兰和接头	排气/排液阀	隔离膜片	
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金c	
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
25	316不锈钢	316不锈钢	钽	
33	哈氏合金c	哈氏合金c	哈氏合金c	
35	哈氏合金c	哈氏合金c	钽	
	代码	选项		
	m1	0-100%线性指示表		
	m2	led显示表		

					m3	lcd显示表
					b1	管装弯支架
					b2	板装弯支架
					b3	管装平支架
					d1	侧面泄放阀在压力室上部
					d2	侧面泄放阀在压力室下部
					不注	1/2npt锥管螺纹接头
					c2	丁字形螺纹接头m20 × 1.5 , 带后部焊接 1 4 引压管的球锥接头
					d	隔爆型d bt4
					i	???ia?ct6