

多瑞VEGF中温乙烯基脂鳞片涂料使用寿命

产品名称	多瑞VEGF中温乙烯基脂鳞片涂料使用寿命
公司名称	廊坊多瑞保温材料有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:多瑞 型号:VEGF 包装规格:25kg/桶
公司地址	大城县小九宫村
联系电话	0316-8026887 15076611613

产品详情

烟道中温乙烯基脂玻璃鳞片涂料使用寿命 耐磨树脂玻璃鳞片胶泥使用方法：钢结构便面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率 <6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。涂抹成1-2mm（每道）的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，***后用漆罩面1至2道。 廊坊华东防腐保温材料有限公司始建于1998年，玻璃鳞片涂料是专业从事乙烯基玻璃鳞片涂料、环氧玻璃鳞片涂料、制造的企业。经营理念：一流的材料、一流的技术、一流的服务、创造一流的工程【高温、中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、涂料】【环氧玻璃鳞片胶泥、涂料】企业以客户满意为宗旨，追求卓越。持续贯彻全面质量管理，率先通过了产品认证。廊坊华东防腐材料厂被评为质量过硬可依赖建材产品生产企业；用户无毒害绿色环保畅销品牌；质量诚信消费者信得过产品。质量、信誉双保障；

烟道中温乙烯基脂玻璃鳞片涂料使用寿命

烟道中温乙烯基脂玻璃鳞片涂料使用寿命 廊坊多瑞防腐保温材料有限公司销售玻璃鳞片,环氧玻璃鳞片胶泥(涂料),乙烯基脂玻璃鳞片涂料(胶泥)等材料,并提供玻璃钢防腐工程,玻璃鳞片胶泥防腐工程等。 玻璃鳞片涂料按照涂料黏度分类,可分为玻璃鳞片涂料,玻璃鳞片厚浆涂料和玻璃鳞片胶泥。其实玻璃鳞片涂料的厚度远超过普通涂料的厚度,厚度从0.2-3mm不等,主要用作衬底,其对基料可分为薄膜、中膜和厚膜鳞片涂料三种类型,每种类型的涂料要求的玻璃鳞片的片径和用量不同。常用的树脂主要是乙烯基树脂、不饱和聚酯、环氧树脂。聚氨酯类玻璃鳞片涂料的玻璃鳞片用量较小。 该涂料以进口环氧树脂、改性沥青及固化剂为主要成膜物,充分发挥了该环氧树脂化学稳定性好、漆膜附着力高、耐化学品性强的特点和改性沥青耐腐蚀性好、成本低的优势,加入经过表面处理的玻璃鳞片,使树脂和玻璃鳞片表面产生亲和性和共价键,增加附着力,利用玻璃鳞片的高径厚比和“迷宫效应”,在涂层中以近乎平行的状态紧密排列,形成介质渗透屏障,延长介质渗透路径,从而达到重防腐的目的。根据设计,该涂料在腐蚀介质中的防护寿命可达5~10年,在化工、大气和海洋环境下,可达10~20年,广泛应用于海洋钻井平台、大型海轮、油田及炼油厂输油管道、电镀行业、大型河闸、跨海大桥等场合。

鳞片涂料,玻璃鳞片涂料报价,烟道中温乙烯基脂玻璃鳞片涂料防腐材料鳞片涂料工艺要求

玻璃鳞片胶泥鳞片防腐层，就是将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各类耐腐蚀树脂等混合，经专用机械配制成泥或涂料，再经泥抹子，高压无气喷枪等工具涂敷于经处理的金属表面或其它被防护材料表面，经过室温固化后所得到的衬层或涂层。它同玻璃钢的不同点在于变连续的纤维填料为不连续的鳞片涂料。