

进口Busch真空泵油

产品名称	进口Busch真空泵油
公司名称	东莞市雅之雷德机电科技有限公司
价格	663.00/桶
规格参数	品牌:Busch 型号:VG100 规格:1L
公司地址	广东省东莞市南城区亨美水濂彭洞工业区D区1栋
联系电话	0769-38833300 13829199582

产品详情

东莞市雅之雷德机电科技有限公司是进口Busch真空泵油中国区域核心供应商！

进口Busch真空泵油换油期限：1、油的使用寿命取决于所处的工作环境，抽取干净、干燥的气体及工作温度低于100 的工作环境下，一般每隔500-2000工作小时或每隔半年必须更换油。

2、在非常恶劣的工作环境下，必须少于500工作小时换油。

3、当真空泵油颜色变深，呈褐色时，均应当换油。

进口Busch真空泵油使用方法：

(1)装油的窗口必须清洁干净,严禁在阳光下曝晒和露天存放，要存放在阴暗、干燥和通风场合严防水份和灰尘的混入。

(2)取油或装油时,桶盖周围的小雨必须除尽，防止杂物混入油中，引起泵的磨损。

(3)不同牌号，品种的真空泵油不能混用，新旧油品不能混用。

(4)严格避免真空油与其它润滑油混合，更不能混入轻质油品，否是将会会影响真空性能。

(5)真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，必须用时须勤检查、勤换油。(6)换油时应将泵体内使用过的油品排尽，将新油倒入后缓缓转动泵轴，清扫泵腔排尽残油，重复清洗数次，等洗净后换入新油。(7)泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净，并将部件烘干。

(8)加油用具必须有是专用设备，不应是盛过其它油品或溶剂的容器;抽泵。

(9)矿物油与酯油或其它合成油互换时，应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在酯油内以防污染。

(10)如吸入化学气体及溶剂，对泵油污染影响真空后，则必须作清洗换油处理。

进口Busch真空泵油型号规格:

VM022/VM032/VM068/VM100/VM150/VG100/VE101/300SD/VMH100/VSL032/VSL068/VSL100/YLC250B;

规格型号：1L 5L 18L 200L 普旭VM100真空泵油包装有:1L 5L 18L 普旭VM068真空泵油包装有:1L

5L 18L 普旭VE101真空泵油包装有:5L 10L